

瓦楞纸箱厂家 盐城瓦楞纸箱 永烨包装

产品名称	瓦楞纸箱厂家 盐城瓦楞纸箱 永烨包装
公司名称	杭州永烨包装制品有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖州德清县新安镇孙家桥村村委
联系电话	13336027986 13336027986

产品详情

瓦楞纸箱基本丝网印印刷瓦楞纸箱采用的是间接性印刷方法，即先印刷纸箱子面纸，再将印好的面纸裱贴到瓦楞纸箱上。丝网印印刷瓦楞纸箱具备以下特性：

- 1、不宜采用硬纸板连动生产流水线，仅合适采用单层瓦楞机，生产率较低。
- 2、幅面比较有限，一般比柔印纸箱子幅面小。
- 3、印刷商品十分细致，加网络线数能够 做到150线/英尺~200线/英尺。
- 4、印刷制版非常容易，为PS版基本印刷制版。
- 5、能够 开展表层整饰，如覆亚膜、上光油等。
- 6、印刷成本增加。
- 7、印刷质量相对稳定。

A型瓦楞纸板的平面图压力，瓦楞纸箱多少钱，抗拉强度很大，盐城瓦楞纸箱，B型则反过来，C型的平面图压力、竖直压力、平行面压力和缓存力都不错；瓦楞纸板间的厚度，A型，C型其次，B型再度之，E型，因为厚度小的硬纸板生产加工钣金折弯较非常容易，因而，B形瓦楞纸板普遍用以对箱的抗压抗压强度规定不太高的包装运箱.依据瓦楞纸板的不一样物理性能，单层瓦楞纸箱用A或C型为好，两面瓦楞纸箱用A，B型或B，C型紧密结合为宜，贴近外表面的用B型，能具有耐冲击功效。

单瓦楞彩盒由双层箱纸板和一层波浪纹状的瓦楞原纸张粘合而成的瓦楞彩盒，达到客户满意度的盒型原材料包装。

怎样维持彩盒纸板水份

1、在上光时维持适当干燥，一般选用大口径排风道并在固化炉上安装冷却水设备，那样可防止彩色卡纸在干燥干固时过度干燥及打印纸张变脆状况。

2、一般状况下，裱彩色卡纸后纸板的水份含量可以达到10%之上。但气温高温干燥而待裱纸板的水份含量极低的状况下，强力胶的水份迅速挥发，裱出的纸板水份依然很低。这时何不应用自裱机的湿水辊，在纸板反面沾水，另外采用固含量低的强力胶并增加上合模力，瓦楞纸箱厂家，那样便能够快速提升裱出纸板的水份含量。

3、针对裱好的彩色卡纸、假如水份含量太低，可以用一台纯色印刷机或柔版印刷机在纸板的反面印一遍水，印水时用保鲜袋将纸板包裹严密，直到第二天纸板水分平衡后再开展模切。留意，瓦楞纸箱批发，模切后马上开展粘盒，如要置放一段时间再粘盒也要用“拉伸缠绕膜”包裹，以防水份太早流失，旧病

。

瓦楞纸箱厂家-盐城瓦楞纸箱-永烨包装(查看)由杭州永烨包装制品有限公司提供。杭州永烨包装制品有限公司位于湖州德清县新安镇孙家桥村村委。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前永烨包装在纸箱中享有良好的声誉。永烨包装取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。永烨包装全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。