

# 日本东丽PA66授权-聚酰胺中国

产品名称	日本东丽PA66授权-聚酰胺中国
公司名称	上海可域塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	日本东丽:聚酰胺中国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1338号---1号
联系电话	13611792699 13611792699

## 产品详情

上海可域国际贸易有限公司

PA66日本东丽(一级代理商)日本东丽中国

总代理代理商优势: 证书齐全, 正规渠道, 交易灵活, 价格合理, 质量优异, 当天下订单当天发货。  
总代理优点: 可根据客户要求, 为客户提供: 原厂SGS, 出厂, 材质报告, UL黄卡、等

日本东丽(PA66总代理商)PA66 POM PBT PC/ABS PET TPU TPV TPEE代理商(三证齐全):

PA66 日本东丽 CM3001-N 透明级、增强级、阻燃级、标准级

PA66 日本东丽 CM3001G-15 增强级、高流动; 注塑级

PA66 日本东丽 CM3003G15 增强级

PA66 日本东丽 CM3004 增强级、阻燃级; 注塑级

PA66 日本东丽 CM3006G-30 耐磨、热稳定性、增强级、耐高温

PA66 日本东丽 CM3004-V0 热稳定性、阻燃级、高流动、耐高温

PA66 日本东丽 CM3006 耐磨、高刚性、增强级、耐水解、阻燃

性能项目 试验条件[状态] 测试方法 测试数据 数据单位 基本性能 吸水率23 , 24小时 ASTM D-570

无水 | 1.9%水

1.0 | -

%物理性能 比重 ASTM D-792

1.26 | -

机械性能 抗拉屈服强度-40 ASTM D-638

1500 | -

Kg/cm<sup>2</sup> 挠曲模量80 ASTM D-790

27000 | 21000

Kg/cm<sup>2</sup> IZOD 冲击强度23 , V缺口 1/2 ASTM D-256

6 | -

kg · cm/cm 洛氏硬度23 ASTM D-785

120 | -

R-标度 挠曲模量23 ASTM D-790

53000 | 34000

Kg/cm<sup>2</sup> 抗拉屈服强度23 ASTM D-638

1150 | 850

Kg/cm<sup>2</sup>断裂伸长率80 ASTM D-638

12 | -

%挠曲强度23 ASTM D-790

1600 | 1150

Kg/cm<sup>2</sup>洛氏硬度23 ASTM D-785

95 | -

M-标度挠曲模量-40 ASTM D-790

63000 | 60000

Kg/cm<sup>2</sup>断裂伸长率-40 ASTM D-638

3 | -

%IZOD冲击强度23 , 无缺口1/8

30 | -

kg · cm/cm<sup>2</sup>断裂伸长率23 ASTM D-638

4 | 7

抗拉屈服强度80 ASTM D-638

600 | -

Kg/cm<sup>2</sup>挠曲强度80 ASTM D-790

1050 | -

Kg/cm<sup>2</sup>抗剪强度23 ASTM D-732

800 | -

Kg/cm<sup>2</sup>电气性能体积电阻率ASTM D-257

1015 | 1012-1013

.cm介电强度1/8"ASTM D-149

20 | -

KV/mm热性能熔点差示扫描测热计DSC

265 | -

线性热膨胀系数ASTM D-696

4 | -

× 10<sup>-5</sup>cm/cm/ 热挠曲温度18.6kg/cm<sup>2</sup>ASTM D-648

245 | -

比热

0.42 | -

Cal/g · UL-94抗燃级1/16"UL 94

HB | -

其它性能强化含量

15 | -

WT%

上海可域国际贸易有限公司是一家代理经销塑胶原料的公司 品牌有美国杜邦 泰科纳 德国拜耳 德国巴斯夫 沙伯基础 日本宝理 旭化成 日本东丽 所有原料都可免费提供原料报告UL、FDA、材质证明、ISO, ASTM物性资料、ROHS(SGS)报告、物质安全资料表(MSDS)等。