

增强阻燃V0 PPS 耐高温 防火级PPS BR111 美国雪佛龙菲利普

产品名称	增强阻燃V0 PPS 耐高温 防火级PPS BR111 美国雪佛龙菲利普
公司名称	东莞市弘途塑胶原料有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	美国雪佛龙菲:增强阻燃V0 BR111:耐高温 防火级 美国雪佛龙菲:耐高温 阻燃V0
公司地址	东莞市黄江镇北岸社区裕元三路灵狮小镇S栋3楼 347号
联系电话	15118393609 15118393609

产品详情

产品简介

pps塑料原料英文名字：Phenylenesulfide比例：1.36克/立方分米成形缩水率：0.7%

成形温度：300-330 。它是一种综合性能出色的热固性特殊橡胶制品，其突显的特性是耐热，抗腐蚀和优异的物理性能。PPS是硫含量脂环高聚物，线形PPS在350 之上化学交联后成聚氨酯弹性体，碳键型构造PPS为热固性塑料。PPS是英国菲利普企业于1971年先完成工业生产的，期满后，日本的公司也逐渐产品研发和生产制造。日企较为典型性的有日本的东丽企业，目前日本的生产量已超过英国的生产量。别的一些生产商也关键集中化在国外和日本，西欧各国如今均不生产制造PPS。 [3]

PPS中文名字叫聚苯醚。它具备硬而脆、晶粒大小高、阻燃、耐热性好、冲击韧性较高、电气性能优质等优势，耐溶剂腐蚀强等特性。PPS是工程项目塑科中耐温性的种类之一，经玻纤改性材料的料热变形温度一般超过260度,耐酸类仅次聚四氟乙烯。除此之外，它还具备成形缩水率小，吸水性低，防火安全性好。耐振动疲倦性好，耐电孤性好等优势，特别是在在高温。高低温的自然环境下依然有的电介电强度。但其缺陷是延性大、延展性差，耐冲冲击性抗压强度低，历经改性材料后，能够摆脱以上缺陷，得到十分出色的综合性能 [2-3]