流量控制仪 TESHOW

产品名称	流量控制仪 TESHOW
公司名称	上海台松电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:TESHOW 产品型号:MY系列 测量范围:自由选择
公司地址	上海市宝山区双城路803弄11号1602B-570室
联系电话	021-33791665 13761061849

产品详情

品牌	TESHOW	产品型号	MY系列
测量范围	自由选择		

控制环路断路、短路报警lba (loop break alarm)

	my系列控制器可设置任意一路为环路报警，可 帮助排除因外部执行机构故障造成系统故障。n set any alarm as lba.if loop break ,al1 will be acti

手动/自动输出模式切换（manual/auto exchange）

	只要按下a/m键4秒，可将进行手动/自动状态 my100除外）conveniently switched betweenau output mode by clicking “ a/m ” key 4seconds.(except “ my100 ”)

输出百分比指示（outp

自动演算（

内建
大幅
pid v

状态指示灯（ind

及时
自动
the stat

高精度显示（high

高精度a/d转换，0.2%fs的显示精度，采样时间250ms，可手动
autozero-autospan功能，自动校正零位及斜率，使显示精度不
resolution,0.2% accuracy of fus. built in “ autozero-autospan ” func

多样化信号输入及输

数字通讯 con

数字通讯	数字 通讯 up 通 slav mar

遥控输入、变送输出 r

遥控输入（remote sv)

通过信号 可遥控my控制器的设定值sv
信号类别：dc4~20ma,0~10ma,0~20madc0~1v,
0~5v,0~10v,2~10v或其他 input type:dc4~20ma, 0~10ma,0~20ma
dc0~1v, 0~5v,0~10v,2~10v or others

自动演算、输出百分比限

自动演算（

输出百分比限制

首页上一页下一页尾页页次：3/5页转到：

微电脑程序控

第一组pattern1	
共有2组，每组各8段可供设定，每组可独立使用。可使用此功能来实现各种升温、持温、降温曲线。there are 2 patterns by 8 segments can be used in ramp /soak program.	2组8段也可串接 patterns can be lin

单点斜率升温持

首页上一页下一页尾页页次：4/5页转到：

加热/冷却双通道，三线式比例马达阀控制 H

加热/冷却双通道heating and cooling control