

母猪定位栏的配置

产品名称	母猪定位栏的配置
公司名称	青州市百牧机械设备有限公司
价格	2000.00/套
规格参数	品牌:百牧机械 型号:加工定制 产地:山东
公司地址	青州市开发区
联系电话	15244475549 15244475549

产品详情

母猪限位栏的配置如下：母猪限位栏主要由限位栏侧栏、限位栏隔栏、限位栏前门、限位栏后门、横栏、中脚、边脚、螺丝等组成。母猪限位栏适用范围：适用于母猪妊娠期间定点的饲养。

母猪定位栏是利于母猪保胎，便于实现定量饲喂，有效避免妊娠母猪群喂饲时争食、咬斗，母猪限位栏的喂饲饮水和粪便处理都很集中，占地面体积小，污水产生量少，便于实现机械化管理。

母猪限位栏的尺寸为2.2米(长)*70厘米(宽)，十头猪为一套

尺寸可以定做。后门设计的是双开门，方便进出猪。方便耐用。母猪定位栏的配置

母猪定位栏的围栏采用的是整体热镀锌处理工艺，(焊接成型后浸入到融化的锌水中，可以达到任何部位都包裹锌层，彻底解决了使用镀锌管焊口没有锌层防腐的弊病)，可在10年内不会生锈，耐酸碱不生锈，使用寿命大大延长。

母猪定位栏的尺寸和大小

母猪定位栏一般的规格：长×宽×高=2.1米×0.65米×1.1米，但是这种定位栏由于母猪的活动范围受到严重影响，母猪淘汰率非常高，现在很多养殖户已将母猪限位栏改为长×宽×高=2.1米×1.3米×1.1米，这样母猪在里面可以调头，增加活动空间，可以有效提高母猪的经济寿命。母猪定位栏的配置

母猪定位栏1个猪位由3片组成，10个位置为一组，不满一组的需要额外买1片。材质为热镀锌，尺寸为2.1*0.6m 0位/组，可以搭配食槽1寸管2.75cm厚，食槽有铸铁和铁板的。母猪定位栏的要求配备（1）前后门为500mm*600mm368块、550mm*600mm80块，材质为热镀锌管，门扣、插销为热镀锌钢材制作；（2）拉杆为热镀锌管拉杆2道、通长20热镀锌管拉杆1道；（3）水管安装为热镀锌管拉杆兼当水管，每2栏用三通连1根520mm长（4）漏粪板为60cm*60cm*30mm 每块重量在15公斤以上；（5）喷雾降温设施为 ϕ 20热镀锌管，每三个栏安装1个铜喷头；（6）笼架为 ϕ 20热镀锌管外包，横向加筋20热镀锌管1根，其余为 ϕ 15热镀锌管，壁厚均为2.5 mm。母猪定位栏的配置