

四川资阳乐至高分子平板瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新

产品名称	四川资阳乐至高分子平板瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新
公司名称	四川尚典建材有限公司
价格	40.90/张
规格参数	品牌:尚典 型号:主瓦 产地:四川成都
公司地址	成都市青羊区太升北路28号19层5号
联系电话	028-62375869 13408471926

产品详情

四川资阳乐至高分子平板瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新

- 一、典型应用 环氧灌浆料适用于中-高负荷、基板、桥式轴承的固定和安装。
外墙保温设计施工的规范：利用B1级挤塑板及其它保温材料做成的的外保温复合墙体，在热工和节能设计应遵循一定的设计要求来施工，以保证外墙保温的效果和材料作用的发挥。
- 2、表面清理：用高压水或高压风表面沙粒、粉尘。 5、不得直接在可燃保温材料上进行防水材料的热熔、热粘结法施工。关于是否真正含有相变材料，可以用烧失量来判别。

贵州桐梓枕泉翠谷4A景区旅游五星级大酒店高分子仿古瓦安装工程顺利通过竣工验收

贵州桐梓“枕泉翠谷”4A景区五星级大酒店，是该景区唯一的一处星级大酒店。酒店设计为纯中式徽派建筑风格，雄壮气派，是该景区亮眼的一道独特风景，酒店业主方对“彰显建筑风格、体现建筑档次及建筑文化元素”的屋面瓦十分挑剔，对屋面瓦的选定采用了投标比选模式进行筛选，并提出了硬性的屋面瓦标准：“与建筑风格匹配的中式仿古琉璃瓦瓦型、施工周期短、防水隔热效果好、无安全隐患、使用寿命长、色泽古朴厚重等标准，

在承建方的邀标下我方参与了竞标，在多达20多个厂家的近10多个品种中业主方直接选中了我方“高分子复合仿古筒瓦”，并将屋面瓦安装施工一同交与我方。

四川资阳乐至高分子平板瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新

经过近20天的施工，近6000多平米的屋面瓦安装任务现已圆满竣工，并获得了业主方和监理无可挑剔的

竣工验收合格，施工周期比承包方预计的屋面瓦施工时间提前了20多天。业主方及承包方对我公司“高分子复合仿古筒瓦”所展现出来的“古朴典雅、厚重大气”的外观装饰效果，以及其横平竖直、牢固严实的结构工艺十分满意，并对我公司专业的技术指导及热诚诚信服务大加赞赏，双方第一次合作圆满愉快，为了表达对我公司产品的高度认可，承建方“贵州建筑工程公司第六建筑公司”欣然将我公司“高分子复合仿古瓦”列入其公司材料采购目录，期望建立持续性的合作关系。

玻璃棉毡保温材料屋面施工：1、铺放玻璃棉毡时，贴面朝向室内一侧，垂直于檩条，在一面屋檐处多留约20厘米的卷毡，用专用的夹具或双面胶带将其固定在外侧檩条上。聚苯板材料的外墙保温往往很难达到这一要求。粘贴时轻柔、均匀，应随时用2米靠尺和拖线板检查平整度和垂直度。

、养护条件对玻化微珠保温砂浆的强度影响较大，但对砂浆的干密度几乎没有影响。

6、耐久性能：50次冻融循环后强度无明显变化，在机油中浸泡30后强度。

高分子复合彩釉瓦特点

与传统瓦的优势：我们的高分子复合彩釉瓦轻质高强，单张面积大安装简便快捷，不用作基层材料，不用作防水材料，不用水泥砂浆粘贴，防水效果好，终身不需要维修，表面光洁亮丽、不失光、不褪色可以保持长久如新。

四川资阳乐至高分子平板瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新 耐候：超强的耐候性能，耐高温、抗冻，耐腐蚀。高温在400度以下、低温在-70C度以上，使用寿命可达50年以上，可与建筑物同寿命。比传统烧结瓦更加美观大气，适用于各种建筑屋面。

高分子平板瓦四川资阳乐至高分子平板瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新 外观：外观美观大气。既具有古建瓦古朴的传统风格、又具有典雅的现代色彩、提升建筑物档次、彰显建筑风格的装饰效果，是一种典型的具有中国文化特色的屋瓦产品。我们的高分子复合彩釉瓦是一种新型的仿古瓦，是古小青瓦、釉面小青瓦的更新换代产品。

高分子平板瓦 重量：我们的产品材质是一种特种工业树脂材料，这种材料本身具有轻质高强的特性，所以与烧结小青瓦及釉面小青瓦相比它的重量轻得多，具体为每平方米重量为20公斤（烧结小青瓦和釉面小青瓦为35公斤），重量的差异可以大大节省屋架及安装运输成本，同时可以大大减轻建筑物的重量，其优势十分明显。 安装干湿挂：安装高分子复合彩釉瓦可采用干挂（即用木材固定），古小青瓦及釉面仿古瓦只能湿贴即用砂浆粘贴，而砂浆又会增加一定的重量。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 高强：可以减少运输以及安装过程中的损耗。

重量：高分子复合彩釉瓦规格是700*550*6，每平方米不到3张，每张标准重量6公斤。 古小青瓦重量：古小青瓦或釉面仿古瓦每平方米含盖瓦30张左右、沟瓦40张以上，共计大约35公斤以上。而我们的分子仿古装饰琉璃瓦每平方大约18公斤。与古小青瓦及釉面瓦相比，高分子瓦在安装环节能大大减轻建筑物的荷载。 四川资阳乐至高分子平板瓦具有荷叶效应，永葆洁净如新

综合造价：我们的高分子复合彩釉瓦单张面积比古小青瓦大，可以大大节省安装工资（古小青瓦安装每平方米在40元以上，我们的瓦在12元左右）。如果是现浇基层屋面的话，可以减少防水层及找平层，节约粘贴砂浆原料，仅在这3项即可以大约降低造价30元/m²。如果是木结构可以大大节约木料成本，木料用量仅是小青瓦的30%。

干挂板材外墙外保温一体化，是根据预制聚氨酯硬泡保温装饰保温板类型或具体构造，板材作业在有龙骨或无龙骨外墙外保温。调配、搅拌面胶，然后均匀涂抹于待粘贴的部位，在搭接、混凝土拐角等部位要多涂刷一些。 一、钢丝网架外墙保温工艺原理：外保温是把保温材料贴在外墙外表面，保温材料外面

再用加强材料装修防护，内部形成大体积蓄热体，热容量大，可以使室温变化平缓，主体结构外露缺陷也较小，还可避免产生热桥。 浇注施工聚氨酯硬泡外墙外保温分为可拆模和免拆模两种。