

美岩板与清水板的区别及安装方式介绍

产品名称	美岩板与清水板的区别及安装方式介绍
公司名称	重庆观森建材有限公司
价格	140.00/张
规格参数	forex:1200*2400 泰国:水泥
公司地址	重庆市江北区北兴路18号10幢28-1（注册地址）
联系电话	16623336181

产品详情

美岩板是由水泥与天然植物纤维制成的，无毒环保、防水防火，抗风压、抗冰冻变化，不易开层爆膜。

表面分为粗细两面，粗面花纹立体美观，细面纹路质感细腻，皆是表面材的佳选择。

美岩板可作为装饰面板广泛应用于内墙、外墙、隔间穿埂扁忌壮涣慙惟铂隶墙、地板、天花板、家具等，也可做衬板使用。

二、美岩板、水泥板和清水板的区别

（一）特点不同

1、美岩板的特点：表面可能不够光滑、表面有返碱zhi的色差及其边角粗糙等现象。

2、水泥板的特点：水泥板相对于石材主要是价格优势和持续供应能力，对于铝塑板等其他板材在价格优势外还有耐腐蚀性高、使用年限久的优势。

3、清水板的特点：不同于普通混凝土，它表面平整光滑，色泽均匀，棱角分明，无碰损和污染，只是在表面涂一层或两层透明的保护剂，显得十分天然、庄重。

（二）材料不同

1、美岩板的材料：主要成分为97%波特兰水泥，2.3%植物纤维及0.7%的胶化物。

2、水泥板的材料：水泥板是以水泥为主要原材料加工生产的一种建筑平板，是一种介于石膏板和石材之间、可自由切割、钻孔、雕刻的建筑产品。

3、清水板的材料：清水板又称装饰混凝土，是清水混凝土板。属于一次浇筑成型，不做任何外装饰，直接采用现浇混凝土的自然表面效果作为饰面。

（三）应用不同

1、美岩板的应用：美岩板多应用于建筑物内外墙，天花板等。

2、水泥板的应用：水泥板应用于室内隔墙、天花吊顶、地面地板、内墙装饰、楼层隔板。

3、清水板的应用：清水板用途主要用在建筑装饰领域，包括博物馆、艺术场所、商业场所、办公场所、娱乐场所、体育场所及家庭、学校、展厅等空间。

三、美岩水泥板施工工艺

1、外墙施工需要厚度12mm以上的美岩水泥板施作。并以厚度1.2以上镀锌骨料或铁方管（60mm * 25mm）为骨架，间隔60cmx60cm或60cmx120cm。

2、C型立柱须以一支C型、两支靠背”工字型”排列，辅龙骨间距依据面板大小确定，但不能超过120mm。

3、调整龙骨，校正完毕后对主付龙骨连接点螺栓进行坚固或焊接。固定硅酸钙板于龙骨上，提前钻好螺丝孔。

4、建议板厚为8mm离板缘2至2.5cm锁螺丝，螺丝与螺丝间距20至30cm；板内螺丝与螺丝间距40至50cm。

5、边角颗螺丝距离板材边角直线距离需为4cm。如果板与板之间又缝隙，再以耐候胶填实。

6、铺设完毕后要修补好螺丝孔，再用FOREX专用防护剂或防水耐高温抗紫外线之涂料做表面处理。

10.节省空间：采用美岩水泥板作墙体，墙体厚度可大大减小，且可保证墙体的隔音、防火性能。更有其施工方便，独特的纹理设计。

11规格齐全：美岩水泥板的规格有：1200*2400*4/6/8mm

12.应用广泛：美岩水泥板既是面材又是基材，用作面材效果独特，用作基材安全放心，主要应用在内墙、外墙、吊顶、地板、等。