

菱形铁丝网.镂空钢丝网围挡

产品名称	菱形铁丝网.镂空钢丝网围挡
公司名称	安平县金淦金属丝网制造有限公司
价格	11.00/平米
规格参数	品牌:金淦钢丝网 尺寸:1800x3000mm 产地:河北钢丝网厂家
公司地址	河北省衡水市安平县南张沃村村南500米处
联系电话	03187529172 15610886926

产品详情

菱形铁丝网.镂空钢丝网围挡是城市不可缺少的一道风景线，绿化场区围栏网工程建设的质量是项目的核心，是决定围墙工程建设成败的关键，它对提高工程项目的经济效益、社会效益和环境效益均具有重大意义。因此有必要对工业围墙工程进行科学的施工管理，以提高全民体育强身的意义。围墙围栏广泛使用于校园围墙，道路，工厂，开发区，园林广场等场所的安全防护及装饰美化，其产品造型美观，而且牢固。钢制围栏是美化城市环境工程的理想产品。

菱形铁丝网.镂空钢丝网围挡安装技术

- 1、铁丝网基础采用现场浇筑，基坑采用人工开挖，不能用人工开挖的岩石部分采用风镐或风枪打浅孔辅以弱爆破，开挖上部土质坑壁放坡，下部岩石坑壁垂直。
- 2、基坑开挖坡坡度视地而定，基坑尺寸应满足基坑轮廓。安装混凝土基础前及时检验基坑尺寸，平面位置及地面平整度和密实度，随即进行基础施工。
- 3、钢丝网围挡基地检验灌筑基础混凝土前，对基坑进行围栏工程检查，检查的内容为：基地平面位置，标高是否符合规范要求。基地土质是否与规范相符，承载力是否满足规范要求。基低有无积水，杂物、松散土质，是否清洁，平整。
- 4、基低处理：基低为干土时，应将其湿润，过程土应在基低设计标高下夯填一层碎石层，基低面为岩石时，加以湿润，铺一层水泥砂浆，砂浆凝结前进行基础混凝土施工。
- 5、基础混凝土浇筑，基低开挖到位后不得长期暴露，应尽快浇筑混凝土基础，基础浇筑时要保证其位置，稳定性及标高：立柱混凝土基础尺寸为400mm*300mm*300mm。