

12kw车载柴油发电机交流输出

产品名称	12kw车载柴油发电机交流输出
公司名称	上海豹罗实业有限公司
价格	32800.00/台
规格参数	型号:TO16000ET 电压:220/380V 尺寸:1060*610*690
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987279 13162296292

产品详情

12kw车载柴油发电机交流输出

大泽原装机器以其核心制造技术及其完善的售后服务让您在使用的过程中无后顾之忧，整机质保一年，终身维护。大泽动力静音柴油发电机适用于噪音要求较高的场所,如人口密集的都市居民区、很好宾馆、科研机构、办公楼、及大专院校等地方，大泽柴油发电机采用静音防震设计，外加静音装置，将噪音降到较小，特加ATS自动控制装置，停电自动启动来电自动断电，燃油、故障报告系统完善，达到无需人工操作。

型号：TO16000ET

发电机参数

额定功率：12KW

备用功率：13KW

额定频率：50HZ

额定电压：220V/380v

结构类型：静音式

功率因素：0.8/1.0

相 数：单三相

燃油类型：0#、-10#柴油

启动方式：电启动（选配全自动）

发动机参数

发动机型式：双缸,V型,四冲程,直喷式

发动机型号：TO2V92

活塞排量（ml）：997

机油容量（L）：2.2L

工作时间：8-12h

空载油耗：206g/kw.h

机油型号：SAE10W30（或CD）

油箱容积（L）：32L

整机参数

噪音db/7m：68-76

额定转速：3000r pm

长宽高（mm）1060*670*710/1250*650*760

净重(kg)：295/325

大泽动力的柴油发电机组发电更稳。一般的柴油发电机动力虽然强劲，但长时间发电之后电力都会出现不稳的情况。但是在 大泽动力的柴油发电机组上很好的避免了类似情况发循环，源自大泽动力的柴油机使用了更为很好的雅马哈技术，保障了发电机在长时间运行的稳定性能。

启动前检查（火灾时忽略此步骤）

- 1、各附件连接是否可靠；
- 2、冷却水是否加满，各接头有无渗漏；

- 3、通过机油标尺检查机油油位是否正常，各部位有无渗漏；
- 4、燃油是否充足，各接头及管路有无渗漏，输油管路各阀门是否开启；
- 5、蓄电池电量是否充足，电压是否正常，充电控制部分是否正常；
- 6、发电机面板上各指示灯指示及开关位置是否正常。

注：若上述检查时发现问题则由检查人立即通知当值主管，由当值主管组织相关人员一起进行维修，并将维修结果反馈