

## 高流动 PA6法国罗地亚C 216 V30 加纤GF30%

产品名称	高流动 PA6法国罗地亚C 216 V30 加纤GF30%
公司名称	东莞市文腾塑胶原料有限公司
价格	.00/kg
规格参数	品牌:法国罗地亚 型号:C 216 V30 产地:法国
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威68号塑金塑胶商业中心14栋203室
联系电话	0769-82933715 18128593518

## 产品详情

高流动 PA6法国罗地亚C 216 V30 加纤GF30%

TECHNYL?供应PA6法国罗地亚C216V15

法国罗地亚 ) PA66 :

SOLVAY供应PA66法国罗地亚2210HS

SOLVAY供应PA66法国罗地亚2411GF6

SOLVAY供应PA66法国罗地亚2411GF7

SOLVAY供应PA66法国罗地亚2412GHF6

SOLVAY供应PA66法国罗地亚2412GHF8

SOLVAY供应PA66法国罗地亚A205F

SOLVAY供应PA66法国罗地亚AF218V30

SOLVAY供应PA66法国罗地亚AF218V35

SOLVAY供应PA66法国罗地亚AF218V40

拉伸强度		ASTM D638/ISO 527		kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
断裂伸长率		ASTM D638/ISO 527	4	%
拉伸模量		ASTM D638/ISO 527		kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
伸长率		ASTM D638/ISO 527		%
弯曲模量		ASTM D790/ISO 178		kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
弯曲强度		ASTM D790/ISO 178		kg/cm <sup>2</sup> (MPa)[Lb/in <sup>2</sup> ]
洛氏硬度		ASTM D785		
IZOD	1/4" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · l b/in
缺口冲击强度	1/4" -30	ASTM D256/ISO 179	110	kg · cm/cm(J/M)ft · l b/in
	1/8" 23	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · l b/in
	1/8" -30	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · l b/in
Charpy冲击强度	23 (缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · l b/in
	-30 (缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · l b/in
	23 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179	110	kg · cm/cm(J/M)ft · l b/in
	-30 (无缺口)	ASTM D256/ISO 179		kg · cm/cm(J/M)ft · l b/in
拉伸断裂伸长率(延伸率)		ASTM D638/ISO 527		%
比重(密度)		ASTM D792/ISO 1183	1.37	
成型收缩率		ASTM D955		%
熔融指数(流动系数)	200 /5kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
	220 /10kg	ASTM D1238/ISO 1133		g/10min
吸水率 23 /24H		ASTM D570/ISO 62	1.1	%
热变形温度	退火	ASTM D648/ISO 75		( )
	未退火	ASTM D648/ISO 75		( )
维卡软化点		ASTM D1525/ISO R306		( )
熔点		-	212	( )
燃烧性(率)		UL94	HB	
线性膨胀系数		ASTM D696/ISO 11359		mm/mm.
备注				
颜色				
特性				

用途		注塑级。	
介电常数	100HZ	ASTM D150/IEC 60250	
	1MHZ	ASTM D150/IEC 60250	
体积电阻率		ASTM D257/IEC 60093	.cm
表面电阻率		ASTM D257/IEC 60093	
耐电弧性		ASTM D495/IEC 60112	
干燥条件			
加工温度	射嘴 料筒前段 料筒中段 料筒后段		
熔体温度			
模具温度			
压力	注塑压力 保压压力 背压		Mpa Mpa Mpa
螺杆转速			rpm