

嘉兴澳标槽钢AS标准（完整）理重表

产品名称	嘉兴澳标槽钢AS标准（完整）理重表
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5230.00/吨
规格参数	执行标准:ASNZS3679 型号:G300 品牌:鞍山
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

嘉兴澳标槽钢AS标准（完整）理重表高强钢($Rp0.2 > 1240MPa$)可通过以下方法进行生产：淬火和回火;淬火和回火前奥氏体变形;退火和时效生产沉淀硬化钢。此外，还可通过应变和再回火或回火期应变，都可进一步提高钢的强度。上海欣榕商贸有限公司批发澳标槽钢，澳标H型钢，澳标工字钢，欧标H型钢，欧标槽钢，日标槽钢，英标槽钢，欢迎来电订购 黄经理

材质：G250/G300/G350

产地：安徽 进口

产品介绍：澳标槽钢规格其实没有特定的标准，市场上多以英标槽钢规格作为参照

澳标槽钢规格表

75PFC 75*40*6.1*3.8 5.92

100PFC 100*50*6.7*4.2 8.33

125PFC 125*65*7.5*4.7 11.9

150PFC 150*75*11*6 17.7

180PFC 180*75*11*6 20.9

200PFC 200*75*12*6 22.9

230PFC 230*75*12*6.5 25.1

250PFC 250*90*15*8 35.5

300PFC 300*90*16*8 40.1

380PFC 380*100*17.5*10 55.2

英标槽钢PFC规格表 理重

英标槽钢 PFC100*50*10 10.2

英标槽钢 PFC125*65*15 14.8

英标槽钢 PFC150*75*18 17.9

英标槽钢 PFC150*90*24 23.9

英标槽钢 PFC180*75*20 20.3

英标槽钢 PFC180*90*26 26.1

英标槽钢 PFC200*75*23 23.4

英标槽钢 PFC200*90*30 29.7

英标槽钢 PFC230*75*26 25.7

英标槽钢 PFC230*90*32 32.2

英标槽钢 PFC260*75*28 27.6

英标槽钢 PFC260*90*35 34.8

英标槽钢 PFC300*90*41 41.4

英标槽钢 PFC300*100*46 45.5

英标槽钢 PFC380*100*54 54

英标槽钢 PFC430*100*64 64.4

不锈钢主要由铁-铬、铁-铬-镍合金和其它改善力学性能与抗蚀能力的元素组成。不锈钢防蚀是因为在金属表面生成了可防止进一步氧化的铬氧化物—不可渗透层。

因此，不锈钢在氧化气氛中能防止腐蚀并使铬氧化物层得到强化。但在还原气氛中，铬氧化层受到损害。抗蚀性随着铬、镍含量增加而增加。镍可全面提升铁的钝化性。

增加碳是为了改善力学性能和保证奥氏体不锈钢性能的稳定。一般说来，不锈钢利用显微组织进行分类。

马氏体不锈钢。属于铁-铬合金，可进行奥氏体化和后序热处理生成马氏体。通常含铬12%，含碳0.15%。

铁素体不锈钢。含铬约14%~18%，碳0.12%。因为铬是铁素体的稳定剂，奥氏体相被超过13%的铬彻底抑制，因而是完全的铁素体相。

奥氏体不锈钢。镍是奥氏体的强稳定剂，因此，在室温、低于室温或高温状态下，镍含量为8%，铬含量为18%(300型)能使奥氏体相非常稳定。奥氏体不锈钢类似于铁素体型，不能通过马氏体转变而硬化。

嘉兴澳标槽钢AS标准（完整）理重表