

鹤壁市西门子PLC模块代理销售

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 鹤壁市西门子PLC模块代理销售 |
| 公司名称 | 合众博达科技 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 湖南省长沙市天心区南托街道创业路159号电子商务产业园901房004号(集群注册) |
| 联系电话 | 18321983249 18321983249 |

产品详情

鹤壁市西门子PLC模块代理销售

????????????

电力仪表：西门子多功能电力仪表SENTRON PAC是西门子公司针对客户开发的多功能电力测量仪表，可用于包括电压和电流大值、小值和平均值，功率值、频率、功率因数、对称性、逻辑计算、负载趋势、谐波和总谐波示。根据功能不同，西门子电力仪表可分为PAC3100、PAC3200、PAC4200、PAC5100、PAC5200等系列。在工应用中，为了可持续地降低能源成本，必须对电气系统的电流消耗和电能流动进行分析，西门子多功能表能满足需求。

西门子流量计：西门子流量计可测量工业蒸汽、气体、以及导电和非导电的液体,广泛用于化工行业、石化行业量计，应用于食品和饮料行业；西门子超声波流量计广泛用于制药行业、糖精炼、乳制品、酿酒及软饮料生产业及水处理行业。

西门子液位计//西门子物位计：西门子超声波液位计使用非接触式超声技术它可提供中短量程测量的应用，可酸、木屑或高静止角的物料；也用于液体和浆料的液位的监测，西门子提供测量储罐或简单工艺过程设备中液达液位计特别适合化工厂和罐区应用。西门子物位计用于料仓内固体介质物位连续监测，是大多数固体应用的度可达200度。西门子雷达物位计设计允许使用本安型红外手操器无需开盖、按键即可进行安全、简单的本地编雷达物位计广泛用于水泥粉料，塑料粉末，颗粒，谷物，煤仓，木屑，飞灰等

西门子阀门定位器//西门子电气定位器：西门子定位器用于直行程和角行程执行机构的智能电气定位器，其广带来的彻底安全和可靠过程而闻名。西门子定位器的设计有一个特别灵活的行程范围，智能诊断PA或FF的通讯，以及铝或不锈钢外壳设计的西门子智能电气定位器适合于多种行业应用，标4x防护等级，可以抵抗严酷的环境，西门子也可以提供一个带EExd IIC T4-T6保护等级的隔爆外壳

西门子仪表常用规格现货，欢迎来咨询。西门子多功能电力仪表：7KM2112-0BA00-3AA0现货7KM3133-0BA00-300现货PAC3100现货PAC4200现货

西门子液位计：7ML5221-1BA11现货7ML5221-1DA11现货7ML1201-1EE00现货7ML1201-1EF00现货7ML5033-1BA00

西门子阀门定位器：6DR5010-0NN00-0AA0现货6DR5010-0NG00-0AA0现货6DR5010-0EN00-0AA0现货6DR5010-0
6DR5020-0NG00-0AA0现货6DR5020-0EN00-0AA0现货6DR5020-0EG00-0AA0现货DR5210-0EN00-0AA0现货6DR40

西门子电力仪表现货：7KM21120BA003AA07KM31330BA003AA07KM42120BA003AA0PAC3

西门子液位计现货：7ML52211BA117ML52211DA117ML12011EE007ML12011EF007M

西门子电气定位器现货：6DR50100NN000AA06DR50100NG000AA06DR50100EN000AA06DR50100EG000AA06DR5
200EN000AA06DR50200EG000AA06DR40048J6DR40046J6DR40048V

秦皇岛西门子液位计代理商

称重传感器 500 LB，不锈钢，用于 MSI 皮带秤 带装配部件

内浮式双腔液位计(粘稠介质液位计)，是采用加拿大JKS公司的技术，是一种针对高粘稠介质而研发的液位测量
进行的技术升级，完全克服磁浮子液位计对粘稠介质长期以来测量不准确、腔体内部的液体与浮子

内浮式磁性液位计是一种双腔液位计，被测介质与磁性面板端的腔体隔离，容器端腔体内部与浮子经过特殊处
传递给磁性面板，并清晰准确地指示出液位的高度。它即能现场显示，兼顾报警控制和输出远传信号。是一机
位测量仪表。

7ML5033-1BA00-1A15液位计7ML5201-0EB050液位计7ML1118-0BA3010液位计7ML1106-1AA20-0A10液

SEBAPULS雷达液位计用于河流、河流，渠道，水库，湖泊和潮汐监测领域，执行contactfree

特点：

不受泥巴、漂浮物、腐蚀性流体影响

安装非常方便

液压对其测量无干扰

空气温湿度不会干扰测量结果

低能耗

测量间隔短

离天线小距离：50mm

离支架小的距离：20-30cm

输出：标配4-20ma可选电压输出

可选数据远程传输模块，GSM/GPRS，Satellite or landline

原理：

Pulse radar (26GHz-technology)

脉冲雷达技术发射短波脉冲到水面，一定时间间隔后，接收到水面反射回来的脉冲信号，该时间间隔

SEBAPULS 20 SEBAPULS 30 SEBAPULS 70

Accuracy $\pm 5\text{mm}$ $\pm 3\text{mm}$ $\pm 15\text{mm}$

Measuring Range 0 to 20m 0 to 30m 0 to 70m

Operating temperature -40°C to 80°C -40°C to 80°C -40°C to 80°C

Output 4 to 20 mA 4 to 20 mA 4 to 20 mA

Horn antenna plastic stainless steel stainless steel

Housing (all types) aluminium box, IP66 aluminium box, IP66 aluminium box,

Dimensions ? 116 mm,

length 245 mm

with bracket 283 mm ? 116 mm,

Length 392 mm

? 116 mm,

length 245 mm