

【】智能原油含水快速测定仪【品种全、价格低

产品名称	【】智能原油含水快速测定仪【品种全、价格低
公司名称	菏泽鼎新仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:鼎新 型号:DXZN-B 类型:原油含水
公司地址	山东省菏泽市高新区九为医药产业园区内B2座厂房
联系电话	086 0530 5531329 13853057398

产品详情

品牌	鼎新	型号	DXZN-B
类型	原油含水	测量范围	10-50ml
准确度	100	环境温度	45 ()
电源电压	220 (V)	外形尺寸	300x1450x220 (mm)

系列 型原油含水快速测定仪

前言

dgn系列原油含水快速测定仪，是一种最新型，最自动化的原油含水测定装置。根据国家最新测定标准的要求，在生产dgn500型的前提下又研制了dgn1000的原油含水快速测定仪，它不但克服了传统测定仪器难控温、易冲样、耗能大、效率低、不安全等弊病。

该产品经胜利油田、中原油田有关专家试验认为，本仪器性能齐全、自动化程度高、安全、节能、操作简便，是各采油厂家、集输联合站、科研单位各油岗化验室可信赖的仪器。

一、dgn系列原油含水快速测定仪的特性及工作原理

- 1、该仪器采用加热套无明火加热、具有升温快、功率小、受热均匀、效益高。
- 2、磁力搅拌，是采用封闭式磁力搅拌，即避免了突沸又可达到油水快速分离的目的。
- 3、自动化、自控部分，定时器为加热电源开关，把所需时间定好，时间一到就自动停机关闭电源。利用气敏探头取代人工监控，油气上升高度超过规定标准，该仪器自动切断电源，同时启动轴流风机通过炉体快速降温，从而避免了突沸冲样现象，又达到安全的目的。

4、配有纯净水自动冷却罐，它防止了玻璃仪器发黄结垢现象，又解决了野外作业无水管线，缺水问题。

5、dgn型自身配有玻璃仪器快速烘干箱和暖风管为冷凝管风干。为了解决外界冷空气对接收器的影响，它配置了温度保护装置，解决了水气过早凝结，水珠返流现象，达到了水分快速挥发的目的。hl1000型，配有xa热气流快速恒温稀释仪，它一次可加热6个样，同时还能烘干玻璃仪器。

二、技术参数

主要技术参数：dxzn-500系列

型号	dxzn-500	dxzn-500	dxzn-500	dxzn-500
	x2孔	x4孔	x6孔	x12孔
规格	325x450x200	325x800x200	325x1160x200	450x1200x900
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
电源电压 [v]	220v50hz	220v50hz	220v50hz	220v50hz
额定功	0.5kw	1kw	1.5kw	3kw
[kw]				
重量	7kg	25kg	30kg	75kg
[kg]				
残留水	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
脱水时间	15-45min	15-45min	15-45min	15-45min

主要技术参数：dxzn-1000系列

型号	dxzn-1000	dxzn-1000	dxzn-1000	dxzn-1000
	x2孔	x4孔	x6孔	x12孔
规格	370x500x250	370x93x250	37x1350x250	450x1500x900
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
电源电压 [v]	220v50hz	220v50hz	220v50hz	220v50hz
额定功率 [kw]	0.7kw	1.4kw	2.1kw	4.2kw
重量 [kg]	7kg	25kg	30kg	75kg
残留水	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
脱时间	15-45min	15-45min	15-45min	15-45min