番禺区液压油机械杂质gb/t 511-2010检测

产品名称	番禺区液压油机械杂质gb/t 511-2010检测
公司名称	广分检测技术(苏州)有限公司
价格	.00/个
规格参数	检测范围:液压油 周期:5-7天 服务范围:全国
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	13545270223

产品详情

液压油就是利用液体压力能的液压系统使用的液压介质,在液压系统中起着能量传递、系统润滑、防腐 、防锈、冷却等作用。检测范围:10号航空液压油、液压油(L-HL、L-HM、L-HV、L-HS、L-HG)等 各种液压油。1.机械杂质机械杂质就是指存在于润滑油中不溶于汽油、乙醇和苯等溶剂的沉淀物或胶状 悬浮物。机械杂质来源于润滑油的生产、贮存和使用中的外界污染或机械本身磨损,大部分是砂石和积 碳类,以及由添加剂带来的一些难溶于溶剂的有机金属盐。机械杂质的测定按GB/T 511-2010石油产品和 添加剂机械杂质测定法(重量法)进行。其过程是:称取100g的试油加热到70 到80 ,加入2-4倍的溶剂 ,在已衡重的空瓶中的纸上过滤,用热溶剂洗净滤纸瓶再称重,定量滤纸的前后重量之差就是机械杂质 的重量,由此求出机械杂质的质量分数。机械杂质和水分、灰分、残炭都是反映油品纯洁性的质量指标 ,反映油品精制的程度。一般来讲润滑油基础油的机械杂质的质量分数都应该控制在0.005%以下(机械杂 质在此以下认为是无),加剂后成品油的机械杂质一般都是增大,这是正常的。对用户来讲,测定机械杂 质也是必要的,因为润滑油在使用、存储、运输中混入灰尘、泥沙、金属碎屑、铁锈及金属氧化物等, 这些杂质的存在,将加速机械设备的磨损,严重时堵塞油路、油嘴和滤油器,破坏正常润滑。另外金属 碎屑在一定的温度下,对油起催化作用,应该进行必要的过滤。但是,对于一些加有大量添加剂油品的 用户来讲,机械杂质的指标表面上看是大了一些(如一些gao档的内燃机油),但其杂质主要是加入了多种 添加剂后所引入的溶剂不溶物,这些胶状的金属有机物,并不影响使用效果,用户不应简单地用"机械 杂质"的大小去判断油品的好坏,而是应分析"机械杂质"的内容,否则,就会带来不必要的损失和浪 费。

2.粘度

液体受外力作用移动时,液体分子间产生内摩擦力的性质,称为粘度。粘度随温度的升高而较低。它是润滑油的主要技术指标,粘度是各种润滑油分类分级的依据,对质量鉴别和确定用途等有决定性的意义。我国常用运动粘度、动力粘度和条件粘度来表示油品的粘度。测定运动粘度的标准方法为GB/T 265、GB/T 11 137,即在某一恒定的温度下,一定体积的液体在重力下流过一个标定好的玻璃毛细管的时间。粘度计的毛细管常数与流动时间的乘积就是该温度下液体的运动粘度。运动粘度的单位为m2/s,通常实际使用单位是mm2/s。国外相应测定油品运动粘度的标准方法主要有美国的ASTM D445、德国的DIN 51562和ISO

3105等。某些油品,如液力传动液、车用齿轮油等低温粘度通常用布氏粘度计法来测定。我国的GB/T 11145、美国的ASTM D2983和德国的DIN 51398等标准方法。