

# 检查井砌块砖砌筑方井怎么算垫层

产品名称	检查井砌块砖砌筑方井怎么算垫层
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

## 产品详情

检查井砌块砖砌筑方井怎么算垫层，

路基施工

- 1、施工前切实做好地表排水工程排出的水，排出的水不得危机、污染附近建筑物、道路和农田。
- 2、加强测量控制，边坡随开挖随成型，保持边坡平顺。
- 3、雨季未完工程要做好施工中临时排水处理。
- 4、清表后进行碾压处理，验收合格后方可填筑。
- 5、原基做成5%外向横坡，以利排水。
- 6、对软弱地段进行特殊处理。
- 7、对于挖方区域挖到砂顶进行碾压处理。
- 8、填挖交界做成4%内倾坡度的台阶，搭接长度不小于2m。
- 9、按填方高度不同分区控制压实度。
- 10、本工程为填砂路基，粘土包边。
- 11、路床施工完毕，待实度、弯沉值、标高、平整度等指标检测合格验收后方可进行路面结构施工。

检查井砌块砖砌筑方井怎么算垫层，接头未压实的级配碎石底基层混合料，可与第二天摊铺的混合料一

起碾压，但应注意此部分混合料的含水量。当含水量较低时，应适当补充洒水，使其含水量达到规定的要求。整平后，新旧混合料一起碾压，振动时，注意减少或杜已成型段的影响。