方形检查井砌块砖砌雨污水检查井图集

产品名称	方形检查井砌块砖砌雨污水检查井图集
公司名称	河北雄军建材制造有限公司
价格	3.80/块
规格参数	品牌:河北雄军建材 产品硬度:C30 产地:河北保定
公司地址	保定市徐水区大王店镇东黑山村
联系电话	18612876086

产品详情

方形检查井砌块砖砌雨污水检查井图集,

下承层的检查和准备施工测量放样（边线、中线、高程）混合料的运输和摊铺混合料的碾压和边部整形接缝处理压实度检测养生交通管制

2、准备下承层：施工前对路基进行复测，满足要求后，设置施工控制桩，对基槽撒灰线控制边线，要求下承层平整密实，适当洒水保持湿润。

3、施工方样：恢复中线，并在两侧边缘处设指示桩，标记出稳定土层边缘处的设计高程及松铺高程。

4、摊铺机后设人专门检查摊铺面上是否有杂物或离析现象，并立即处理。遇到离析现象及时补充细料，并保持边线顺直，注意观察含水量大小，及时反馈拌和站进行适当调整。同时设人对松铺高度、厚度、横坡、宽度等进行检测。

在施工中尽量不留纵缝。在不能避免纵缝时，必须垂直相接严禁斜接。水稳施工时严禁采用薄层贴补法进行找平。

6、水泥稳定碎石基层分层施工时，下层水泥稳定碎石碾压密实后，在不采用重型震动压路机碾压时，宜立即摊铺上层水泥稳定碎石，否则应在下层表面撒少量水泥或水泥浆。

7、养生每一施工段在碾压完成并经检验合格后，立即开始养生。用洒水车保持湿润，且封闭交通，养生期不得少于7天。