

# 彩色生态透水地 透水混凝土 艺术地坪原材料厂家

产品名称	彩色生态透水地 透水混凝土 艺术地坪原材料厂家
公司名称	四川辰鑫鸿继建筑装饰材料有限公司
价格	5.00/kg
规格参数	
公司地址	四川省自贡市自流井区南湖生态城A-25-1地块泰丰.国际贸易中心(变更)栋D-9-01号
联系电话	18909003214

## 产品详情

透水混凝土的配制和施工： 1、施工：在准备工作充分的基础上，人员设备方可进场施工。

(1) 搅拌 透水混凝土拌合物中水泥浆的稠度较大，且数量少，为了使水泥浆能够保证均匀的包裹在骨料上，宜采用强制式搅拌机，搅拌时间比常规混凝土要长，由于透水混凝土拌合物比较干硬，在浇注之前，路基必须先用水湿润，原因是透水性混凝土中的搅拌水量有限，如果路基材料在吸收其中部分拌合水，就会加速水泥的凝结，减少用于路面浇注、振捣、压实和接缝的时间，并且快速失水会减弱骨料间的黏结强度。(2) 运输 透水混凝土属于干性混凝土料，其初凝快，一般根据气候条件控制混合物的运输时间，运输一般控制在15分钟之内，运输过程中不要停留，手推车必须平稳。

(3) 摊铺浇注成型 透水混凝土属于干性混凝土料，其初凝快，摊铺必须及时。对于人行道面，大面积施工采用分仓方式进行摊铺，其松铺系数为1.1。将混合物均匀摊铺在工作面上，用刮尺找准平整度和控制一定的泛水度，后用抹刀抹平，抹合不能有明水。(4) 保养 透水

混凝土与水泥混凝土属性类似，施工完毕后第二天要进行水养护，若天气干热，可在浇注后8小时洒水养护，每天至少2次，养护时间不少于3天。但淋水时不宜用压力水直接冲淋混凝土表面，应直接从上往下淋水。

3、涂刷透明光亮剂：待表面混凝土成型干燥后在3天左右，涂刷或喷涂透明光亮剂，增强耐久性和美观性。防止时间过久使透水混凝土孔隙受污染而堵塞。彩色透水混凝土材料明细 1、颜色料 2、透水矽胶结料 3、密封罩面剂三种材料组成。彩色透水混凝土：高承载力、整体一次成型铺装，其抗沉降性能优于一般透水砖，能达到C25以上混凝土承载标准。1、透水率，15%—25%的空隙率，透水率达到270升/平米/分钟。2、面多孔，大面积应用可降低城市噪音。3、气性好，缓解城市热岛效应。4、不积水，冬天不积雪表面不易结冰。5、效补充地下水，有利植物生长。应用范围：

1、市政工程：街道、人行道、道路隔离带、主题公园、文化广场、景观工程。2、商业：商务楼、酒店、餐馆、酒吧、大型商场、会展中心、超市、商店、停车场。3、住宅：公寓、别墅、居民小区、庭院、花园。4、场所：公园、游乐场、水景池、游泳池。5、其他：工业厂房、学校、幼儿园、公交系统站台、楼盘内外装饰。