

## 日本东丽ABS（东丽集团欢迎您）

产品名称	日本东丽ABS（东丽集团欢迎您）
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	23.00/KG
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

## 产品详情

ABS塑胶料的类别比较繁多，性能差别也很复杂，光在冲击强度这一性能上，ABS塑胶料就可以被分类为超高抗冲类型，高抗冲类型，中抗冲类型等三个抗冲等级的品种，而且根据成型加工时的工艺上的差异来说，ABS塑料的可成型方法也有很多种，比方有注塑成型，挤出成型，压延成型，真空成型，吹塑成型等等各种方法，这一点也说明ABS塑胶料的应用简便和随意，同时在各大用途方面也凸显了它自身的各项优异性能的特殊级别，比方通用级别，电镀级别，耐热级别，阻燃级别，透明级别，抗静电级别，挤出板材级别，管材级别等等，再者在性能上，还能分为一般性能，力学性能，热学性能，电学性能，环境性能，加工性能等等。马来西亚东丽ABS--它在聚合物类，算比较容易燃烧的聚合物，燃烧时，火焰多数都为黄颜色，并且还会有黑色烟丝，燃烧的同时还会有一股特殊的臭味。在力学的角度上来说，ABS塑胶原料的冲击性能是极好的，不仅如此，它的耐磨擦性能也是很优异的，并且即使是在很低的温度环境下，它仍然能够保持不变的尺寸稳定性能，而且自身具有耐油性，这样的性能帮助它更加适合用在载荷和急转速的轴承设备上，不过它的弯曲和压缩强度，在塑胶类来说，相对较差，从热学角度上来说，ABS塑胶原料能够在零下40摄氏度的环境下保持友谊的韧性，最大限度能够在零下40至零下100摄氏度的环境范围内使用。

ToyolacABS日本东丽100高抗冲击性。ToyolacABS日本东丽100322高抗冲击性。ToyolacABS日本东丽100M PF高抗冲击性。ToyolacABS日本东丽100MPM高抗冲击性。ToyolacABS日本东丽100X01高抗冲击性。ToyolacABS日本东丽100-322高抗冲击性。Toyolacv100G10高抗冲击性。玻璃纤维增强，10% ToyolacABS日本东丽100-G10高抗冲击性。玻璃纤维增强，10% ToyolacABS日本东丽100G20高抗冲击性。玻璃纤维增强，20% ToyolacABS日本东丽100G-20高抗冲击性。玻璃纤维增强，20% ToyolacABS日本东丽100G30玻璃纤维增强，30% ToyolacABS日本东丽100G-30玻璃纤维增强，30% ToyolacABS日本东丽100-MPF高抗冲击性。