

# 绿滨垫生产厂家A全自动流水线绿滨垫厂家A护坡绿滨垫制造商

产品名称	绿滨垫生产厂家A全自动流水线绿滨垫厂家A护坡绿滨垫制造商
公司名称	河北瑞宏丝网制造有限公司
价格	6.00/平方米
规格参数	丝径:2.0-2.7mm 孔径:60*80/80*100 生产能力:日产20000平米
公司地址	河北省深州市双井经济开发区
联系电话	18632851268 18632851268

## 产品详情

绿滨垫生态防护实体厂家，一站式绿滨垫实体生产企业！！！！

绿滨垫又称“格宾护垫”、“石笼护垫”，由各种网孔规格的绿格网片按照ASTMA975-97规范组装而成，工程现成填充石料组装形成柔性的、透水的、整体的支挡结构，常用于生态防护工程。

绿滨垫的网孔规格：6×8 8×10 10×12 12×15（cm）这些是常用网孔，特殊网孔可以根据客户的要求定做绿滨垫的丝径：2.0---3.5mm。网孔越大所用丝径会相对比较粗，这样绿滨垫才更结实耐用。

绿滨垫的网箱尺寸：绿滨垫网箱没有固定的尺寸，都是根据客户的具体要求定做。

绿滨垫的材质：电镀丝、热镀锌丝、锌铝合金钢丝、PVC包塑丝。

绿滨垫的运输：首先要在工厂内将生产好的绿滨垫用压缩机压缩，然后将压缩后的绿滨垫用打包机打包成捆，最后由叉车叉到货车上面。

绿滨垫的用法：工地工人按照图纸要求铺设好格宾笼，然后在绿滨垫网箱内部添加大于网孔尺寸的石块，最后再由工人用绑丝将各个绿滨垫网箱封盖，链接在一起。

绿滨垫施工工法：

- 1、铺设网箱前，由人工对已完成的坡面进行清理、平整，清除大块颗粒和杂质。
- 2、铺设网箱时，应自下而上进行，底边要与堤脚基础严密靠拢，网片连接要缝制式连接，上下网片要有连接线进行固定。

- 3、块石的选择要符合设计尺寸要求，与设计不符的石料不得用于施工。
- 4、石头的摆放要牢固、上面要平，填缝的小石块要大于网眼，否则不能使用表面。
- 5、完成装石后要进行自检和联合检测，合格后进行封盖。

绿滨垫铺设条件：

- 1、绿滨垫可简单铺设于需要防护的岸坡上，土坡的坡比不宜大于1：1.5，砂质土坡坡比不宜大于1：2.0。
- 2、采用绿滨垫护坡时，应确保边坡自身稳定，并将护坡基础埋置到最大冲刷深度以下。不设护脚时，防护范围应向河床中延伸至1.5倍~2.0倍的最大冲刷深度，或采用绿滨垫对河床全断面防护。
- 3、为增加护坡侧缘的强度，绿滨垫在上游和下游边界处应加厚。
- 4、绿滨垫应分成格室，隔片间距应小于或等于1m。
- 5、绿滨垫下宜铺设一层土工布或100mm~150mm厚砂砾石层作为反滤层。
- 6、护坡设计高度具体计算可按现行国家标准《堤防工程设计规范》GB 50286执行。
- 7、寒区采用冰上沉排施工绿滨护坡时，绿滨垫应形成整体，并应满足下沉过程中的强度和变形要求。