

ppr管连接 ppr管 艾菲力塑胶

产品名称	ppr管连接 ppr管 艾菲力塑胶
公司名称	台州艾菲力塑胶有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	浙江省台州市三门县西区开发区
联系电话	13857609010 13857609010

产品详情

装修PPR水管安装技术标准

检查热熔连接管道是否通畅。家庭装修中，不要采用不同品牌、不同管径的水管，应全部采用PPR水管，ppr管连接，饮用水主管路采用DN25mm管道，ppr管，支管采用DN20mm管子。热熔连接后进行打压试验，检测管道是否畅通，是否有漏水现象，如发生漏水应检查漏点并重新连接。

排水管位置不可改动。在原有图纸基础上，ppr管件，不能随意改变地漏、坐便器以及排水管的位置，排水管道必须安装存水弯，切不能排入雨水管道，更不能与饮用水管道相连。

进行打压试验。在管道系统安装好以后，不能图省事省略打压试验工艺。要保证打压压力在0.6-1.0 MPa范围内，稳压20分钟至1小时，管内压力下降小于0.5MPa，视为安装成功。

目前市场上受人欢迎的莫过于PPR水管，它已经是现在装修的普遍的选择。

先确定PPR水管是走顶还是走地，如果走地需要开槽，走顶是不需要的。

安装前，检查PPR水管内外壁是否平整、光滑、有无气泡、开裂脱皮等现象，以免影响日后使用。请工人事先量好长度，然后对水管进行切割，切割管材要用的管剪或切割机，也可用钢锯，如果用管剪刀片的话，卡口要调整到与管径相符，切割完成后要去除毛边和毛刺。

与ppr管道采用法兰连接时，应符合下列规定：

- a．法兰盘套在管道上。
- b．校直两对应的连接件，ppr管规格，使连接的两片法兰垂直于管道中心线，表面相互平行。
- c．法兰的衬垫，应采用耐热无毒橡胶圈。
- d．应使用相同规格的螺栓，安装方向一致。螺栓应对称紧固。紧固好的螺栓应露出螺母之外，宜齐平。螺栓螺帽宜采用镀锌件。
- e．连接管道的长度应，当紧固螺栓时，不应使管道产生轴向拉力。
- f．法兰连接部位应设置支吊架。

ppr管连接-ppr管-艾菲力塑胶(查看)由台州艾菲力塑胶有限公司提供。台州艾菲力塑胶有限公司是一家从事“塑料制品（不含塑料桶），橡胶制品（不含橡胶桶），阀门”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“艾菲力,卡弗龙”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使艾菲力塑胶在塑料管中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！