

# 信号电缆PTYL23 (PTYLH23)型 48芯铁路电缆

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| 产品名称 | 信号电缆PTYL23 (PTYLH23)型 48芯铁路电缆 |
| 公司名称 | 天津电缆总厂第一分厂                    |
| 价格   | .00/个                         |
| 规格参数 | 品牌:天联<br>型号:齐全<br>产地:天津       |
| 公司地址 | 大城县毕演马工业区                     |
| 联系电话 | 18531822965 15933646514       |

## 产品详情

铁路信号电缆的使用特性是：

- 1、 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。
- 2、 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。
- 3、 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3。
- 4、 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。
- 5、 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。
- 6、 交货长度500m及以上的电 缆应不少于总交货长度的50%；50~250m的短段电 缆交货长度应不超过总交 货长度的5%；电 缆长度计量误差应不超过 ±0.5%。根据双方协商规定的长度交货。

敷设信号电缆PTYLH23铠装铁路信号电缆28\*1.0