

# 信号电缆PTYL23 (PTYLH23)型 37芯天津电缆

产品名称	信号电缆PTYL23 (PTYLH23)型 37芯天津电缆
公司名称	天津电缆总厂第一分厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:天联 型号:齐全 产地:天津
公司地址	大城县毕演马工业区
联系电话	18531822965 15933646514

## 产品详情

铁路信号电缆的使用特性是：

- 1、 电缆的使用环境温度为-40 ~+60 。
- 2、 电缆导体长期工作温度应不超过+70 。
- 3、 综合护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.8；铝护套铁路信号电缆的理想屏蔽系数 0.3。
- 4、 电缆敷设环境温度：聚氯乙烯外护套电缆应不低于0 ；聚乙烯外护套电缆应不低于-20 。
- 5、 电缆的允许弯曲半径：非铠装电缆应不小于电缆外径的10倍；铠装电缆应不小于电缆外径的15倍。
- 6、 交货长度500m及以上的电 缆应不少于总交货长度的50%；50~250m的短段电 缆交货长度应不超过总交 货长度的5%；电 缆长度计量误差应不超过 ±0.5%。根据双方协商规定的长度交货。

铁路通信电缆PTYLH23铁路数字信号电缆14\*1.0