

700kg/小时颗粒多层带式连续式干燥机

产品名称	700kg/小时颗粒多层带式连续式干燥机
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

700kg/小时颗粒多层带式连续式干燥机

干燥能力：700kg/小时，物料密度：0.3~0.4，

干燥热源：蒸汽（压力11kg）

乙方需提供换热计算书，干燥机换热需满足产品的干燥能力；

乙方需提供干燥机的相关部件及整体装配CAD版本图纸，并提供设备的零部件配置表格；

设备安装空间尺寸：12m*5m*高度大于7m，但设备运输高度为3.8m，宽度为3.8m.

干燥机采用多层带式输送带，干燥能力需与甲方提供的产品产能匹配；

设备框架为碳钢，碳钢部分需进行抛光除锈处理，设备内腔体、所有与产品接触部分及设备外部表面所有区域铺设316不锈钢板，钢板接缝全部采用氩弧焊满焊处理；

换热器采用不锈钢材质，换热器需进行耐压测试，测试压力为工作压力的2~3倍；

物料进口需增加布料机，乙方需提供布料机尺寸，布料机输送带采用不锈钢网带或不锈钢链板输送带；

干燥机输送网带采用不锈钢冲孔板或不锈钢网链，具体由乙方提供样品经甲方确认；

干燥机输送网带支撑链条采用304不锈钢或黑碳钢链条，链条需满足GB-T8350-2008相关标准，网链支撑杆采用不锈钢圆钢，其与链条采用焊接工艺进行连接，输送带及输送链条部分不得采用非金属材料零部件；

干燥机底层需要安装粉料回收装置，回收装置出料口预留法兰供安装管道连接；

干燥机的相关密封件（包括密封垫、密封圈等）需符合GB4806-2016的相关与食品接触材料的标准，并提供按GB4806-2016标准进行检测的检测报告（检测报告需在有效期内）；