

滤芯代加工 芜湖华恒塑胶公司电话 滤芯代加工多少钱

产品名称	滤芯代加工 芜湖华恒塑胶公司电话 滤芯代加工多少钱
公司名称	芜湖市华恒塑胶机模有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	芜湖市镜湖区方村街道天城工业集中区
联系电话	13855375431 13855375431

产品详情

不锈钢滤芯，滤芯代加工价格，具有很好的良好的过滤性能、对2-200 μm 的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能，主滤材采用多层不锈钢烧结网，过滤精度为0.5-200 μm ，其外形尺寸可按用户要求加工。
不锈钢滤芯特点：1、良好的过滤性能、对2-200 μm 的过滤粒度均可发挥均一的表面过滤性能；2、耐腐蚀性、耐热性、耐压性、耐磨性好；3、不锈钢滤芯气孔均匀、精准的过滤精度；4、不锈钢滤芯单位面积的流量大；5、不锈钢滤芯适用低温、高温环境；清洗之后可以再使用，免更换。

活性炭滤芯的分类：

1、中空纤维膜(hollowfiber membrane)，滤芯代加工哪家好，外形像纤维状，具有自支撑作用的膜。是超滤膜的一种。它是超滤技术中为成熟与先进的一种技术。中空纤维外径:0.5-2.0mm，内径:0.3-1.4mm，中空纤维管壁上布满微孔。原水在中空纤维外侧或内腔加压流动，分别构成外压式与内压式。超滤是动态过滤过程，被截留物质可随浓缩小排除，不致堵塞膜表面，可长期连续运行。

2、过滤原理及性能特点，超滤是一种与膜孔径大小相关的筛分过程，滤芯代加工多少钱，以膜两侧的压力差为驱动力，以超滤膜为过滤介质，在一定压力下，当原液流过膜表面时，超滤膜表面密布的许多细小的微孔只允许水及小分子物质通过而成为透过液，而原液中体积大于膜表面微孔径的物质则被截留在膜的进液侧，成为浓缩液，因而实现对原液的净化、分离和浓缩的目的。

线绕滤芯技术参数：

1、过滤精度：1 μm ，5 μm ，10 μm ，20 μm ；

2、滤芯外径：60mm，65mm；

- 3、滤芯内径： 28mm , 30mm ;
- 4、聚丙烯线绕滤芯可用水酸碱类 , 化学溶液等非you机溶液 , 使用温度 60
- 5、脱脂棉纤维滤芯中心杆为不锈钢材质用于you机溶剂 , 滤芯代加工 , 水、油、碱性溶液、饮料等 , 使用温度120 。
- 6、滤芯长度：10 , 20 , 30 , 40 ;
- 7、较高耐压： 0.5MPa ; 较大压降：0.2MPa ;
- 8、较高工作温度：丙纶线：聚丙烯骨架 60 ; 不锈钢骨架 80 。脱脂棉线：不锈钢骨架 120 。

滤芯代加工-芜湖华恒塑胶公司电话-滤芯代加工多少钱由芜湖市华恒塑胶机模有限公司提供。芜湖市华恒塑胶机模有限公司在过滤器、过滤设备这一领域倾注了诸多的热忱和热情，芜湖华恒塑胶机模一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：鲍经理。同时本公司还是从事宣城净水器滤壳，净水器滤壳厂家，塑料滤壳价格的厂家，欢迎来电咨询。