

研制开发新产品橡胶止水条 施工缝制品型止水条技术理念

产品名称	研制开发新产品橡胶止水条 施工缝制品型止水条技术理念
公司名称	衡水腾达橡塑有限公司
价格	4.00/米
规格参数	品牌:腾达 可售产地:全国 产地:衡水
公司地址	衡水北方工业开发区88号
联系电话	0318-2213821 15031855056

产品详情

研制开发新产品橡胶止水条 施工缝制品型止水条技术理念

制品型遇水膨胀橡胶止水条产品概述：

制品型遇水膨胀橡胶止水条是我公司自行研制开发的新产品.它具有吸水后膨胀率高,加压不失水,与空气接触不风化,耐酸碱性能稳定等优点.该产品主要应用于盾构施工法现砌接缝防水,建筑物变形缝,施工缝用止水带以及金属,混凝土等各类预制构件接缝防水.

制品型遇水膨胀止水条：

制品型遇水膨胀止水条是一种既有一般橡胶制品的性能,又有遇水自行膨胀的性能的新型防水材料。止水，防水效果比一般橡胶止水条更为可靠。

主要特点：

- A、在橡胶遇水后会产生至少1-5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏；
- B、当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而该产品还可以通过吸水膨胀来止水。
- C、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以清除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性，耐化学性能和耐老化性能良好。
- D、它主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水。

施工工艺：

对有预留式的粘贴方式，在先浇混凝土中需预留上止水条安放槽(可在模板中钉木条预留)。

拆除先浇混凝土模板后，清除表面，使缝面无水、干浄、无杂物。

将止水条嵌入预留槽内。如不预留槽，对垂直缝可加用粘结剂全长粘贴，或用水泥钉加木条固定止水条;对水平缝可直接粘贴于混凝土表面。

(4)止水条粘贴以后应尽快浇注混凝土。

(5)在安装粘贴过程中，应防止止水条受污染和受水的作用，以免影响使用效果。

安装方法：

(/1)需粘贴固定止水条的施工缝，后浇缝的界面应保持干燥、平整，施工前须清除界面上浮渣、尘土及物。

(/2)止水条安装部位确定后，在需安放止水条的界面上和止水条的底面元气涂上薄薄一层胶粘剂，待粘液挥发一段时间后再进行粘贴，或用高强度锚钉将止水条固定在安装的部位。

(/3)若遇混凝土界面潮湿或凹凸不平，胶粘剂粘贴固定不牢时，可视具体状况用高强度锚钉进一步加强固定。总之，止水条必须与混凝土界面紧密接触固定牢实，防止止水条脱离界面而推动抗渗的作用

产品使用范围

- (1) 基础工程,地下设施,隧道,给排水工程,涵洞等结构接缝处的密封防渗.
- (2) 处理槽,沉淀池,给排水管道接缝的密封.

本公司温馨提示您施工准备：

- a. 材料准备：遇水膨胀止水条,钢钉,止水条进场前应标识清名称,生产厂家,合格证,生产日期,产品质量有效期,防伪标志等.
- b. 作业准备：钢筋绑扎完毕,并验收完毕；材料准备齐全.

以上便是腾达公司小编整理的相当完成的资料，内容有可取之处可采纳，如有不妥之处可来电进行咨询，我公司有专门的部门负责售前与售后的服务工作，我公司实体企业，人力物力均俱全，请您放心购买。