

# TOTO25船用25kw汽油柴油发电机

产品名称	TOTO25船用25kw汽油柴油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO25 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

## 产品详情

TOTO25船用25kw汽油柴油发电机汽油发电机分为有刷汽油发电机和无刷汽油发电机，无刷汽油电机由于维护方便，稳定性好，常用作并网运行的小功率水轮发电机。当用原动机将异步电机的转子顺着磁场旋转方向拖动，并使其转速超过同步转速时，电机就进入发电机运行，并把原动机输入的机械能转变成电能送至电网。这时电机的励磁电流取自电网。但是无刷汽油发电的缺点就是电压不怎么稳定，当您带比较机密一点的仪器的时候你就需要买一台有刷汽油发电机比较好。

TOTO25船用25kw汽油柴油发电机在室内使用，必须将排烟管道通室外，管径必须 消音器的出烟管直径，所接之管路的弯头不宜超过3个，以保证排烟畅通，并应将管子向下倾斜5-10度，避免雨水注入；若排气管时垂直向上安装的，则必须加装防雨罩。

基础采用混凝土时，在安装时须用水平尺测其水平度，使机组固定于水平的基础上。机组与基础之间应有专用防震垫或用底脚螺栓。

机组外壳必须有可靠的保护接地，对需要有中性点直接接地的发电机，则必须由人员进行中性接地，并配置防雷装置，严禁利用市电的接地装置进行中性点直接接地。

发电机与市电的双向开关必须十分可靠，以防倒送电。双向开关的接线可靠性需经过当地供电部门的检验认可。

型号：TOTO25

### （一）发电机参数

1.额定功率： 25KW

- 2.备用功率： 26KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.功率因素： 0.8/0.9/1.0
- 6.相 数： 单三相
- 7.发电机类型： 静音

## (二) 发动机参数

- 1.消音装置： 工业消音装置
- 2.发动机型号： TO-465F1
- 3.耗油量: 395g/kw.h
- 4.油箱容积： 25L
- 5.润滑油容量： 3.3
- 6.发动机排量： 1.5L
- 7.气缸数量： 直列 四缸 水冷
- 8.动力： 水冷发动机
- 9.绝缘等级： H
- 10.启动方式： 电启动（选配全自动）
- 11.燃油型号： 90号以上汽油
- 12.冷却方式： 水冷
- 13.防冻液： 4L
- 14.额定转速： 3000r/min
- 15.缸体结构： 四缸水冷发动机
- 16.机油型号： SF级别机油

## (三) 整机参数

- 1.工作时间： 8-12H

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器重量： 270/294kg

5.外形尺寸： 1130\*716\*653mm

发电机组标准配置

冷却水箱和风扇：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；

TOTO25船用25kw汽油柴油发电机单相和三相兼备，拥有自动过载保护装置，机器底部附有可转换万向轮，方便机器实现移动作业；分为手启动和电启动两种，如果用户有需求，还可配置遥控启动；与此同时，机器兼有软启动设计，可以很好地缓冲启动，避免机器受损；此系列的数码机噪音低，持续运行时间长，体积小，质量轻便，便于移动和携带；当机器机油不足时，机器可以自动报警；发动机类型为OHV、单缸、风冷、四冲程；用户可以自行选择双机并联，也可选择单独配置的ATS自动转换开关。此系列的数码机的保修期为一年。