

钢制桥架 兴联生产 隔板钢制桥架

产品名称	钢制桥架 兴联生产 隔板钢制桥架
公司名称	广州市南沙区兴联金属制品厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号
联系电话	18926217806

产品详情

广州市南沙区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发、生产的厂家。钢制桥架服务热线。（槽式桥架，铝合金桥架，防火桥架，防火电缆桥架，广州桥架，钢制桥架规格，深圳桥架，佛山桥架，东莞桥架）本厂成立于2004年，注册资本伍佰万元，位于广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号，厂房面积1800平方米。竖井桥架的防火封堵是消防强制要求，目的是在火灾发生时将火势控制在分隔区内，以防“烟囱效应”引起火势和烟气的蔓延。本文介绍一种新型防火封堵材料——防火棉（硅酸铝纤维又叫陶瓷纤维，俗称防火棉），该材料具有容重轻、耐高温、热稳定性好、热传导率低、热容小、抗机械振动好、受热膨胀小、隔热性能好、使用寿命长、抗拉强度大、弹性好、无毒等优点。用防火棉封堵电缆井有成本低、防火防烟性能好、保质期长、施工方便和便于线缆检修的优点。钢制桥架服务热线。

广州市南沙区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发、生产的厂家。钢制桥架服务热线。（槽式桥架，铝合金桥架，防火桥架，防火电缆桥架，广州桥架，深圳桥架，钢制桥架一吨多少钱，佛山桥架，东莞桥架）本厂成立于2004年，注册资本伍佰万元，位于广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号，钢制桥架，厂房面积1800平方米。安装桥架横担，同层横担应在同一水平面上，其高低偏差不应大于5mm。沿桥架走向的左右偏差不应大于10mm。安装电缆桥架，根据图纸设计要求分强电和弱电多组桥架，电缆桥架安装完毕后，隔板钢制桥架，应横平竖直、整齐美观、固定可靠；后增设固定支架，并为安装过程中漆皮碰落处补漆。电缆桥架与各种管道的净距及电缆桥架层间允许的净距要符合设计及规范要求。金属电缆桥架及其支架全长应不少于2处与接地（PE）或接零（PEN）干线相连接。钢制桥架服务热线。广州市南沙区兴联金属制品厂是一家从事建筑电气线路保护系统产品的研发、生产的厂家。钢制桥架服务热线。（槽式桥架，铝合金桥架，防火桥架，防火电缆桥架，广州桥架，深圳桥架，佛山桥架，东莞桥架）本厂成立于2004年，注册资本伍佰万元，位于广州市南沙区东涌镇市鱼路奥辉工业园2号，厂房面积1800平方米。主通道应避开易腐蚀的环境，尤其不得选在顺沿油管路的正下方和热力管道的正上方300mm以内，否则应有可靠的隔离及隔热措施，如加装隔离板或加装中间隔热层。主通道沿保温热表面平行布置时距离不小于0.5m，交叉布置时不小于0.3m，与非保温热表面距离不小于1m。槽架水平倾斜偏差小于2mm/m，总长的偏差小于10mm；槽架转弯处内侧弯曲半径大于0.3m；槽架垂直偏差小于2mm/m，总长小于10mm。钢制桥架服务热线。钢制桥架-兴联生产-隔板钢制桥架由广州市南沙区兴联金属制品厂提供。广州市南沙区兴联金属制品厂是从事“槽式桥架,铝合金桥架,防火桥架,防火电缆桥架”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产

品和服务。欢迎来电咨询！联系人：梁经理。