

翻板式固定登车桥制作

产品名称	翻板式固定登车桥制作
公司名称	苏州沃太物流设施有限公司
价格	18000.00/台
规格参数	品牌:沃太VOTAL 材质:钢 产地:江苏省苏州
公司地址	苏州市吴中区木渎镇刘庄路6号2幢（注册地址）
联系电话	17887216245

产品详情

翻板式固定登车桥制作

品牌：沃太VOTAL

产品名称：装卸平台，固定式登车桥，液压装卸平台，移动式装卸平台

翻板式登车桥是实现货物快速装卸的专用辅助设备，它的高度调节功能使货车与库房的货台之间架起一座桥梁，叉车等搬运车辆通过它能直接驶入货车内部进行货物的批量装卸，仅需单人作业，即可实现货物的快速装卸。它使企业减少大量劳力，提高工作效率，获取更大经济效益。

翻板式固定登车桥的特点介绍：

- 1、只需按动按钮电控操作极其简单，翻板会自动升起，松开按钮靠自重下降，活页搭板搭在货车上即可使用。
- 2、登车桥调节板两侧分别有3块活动板，可有效避免调节板下降时压伤脚趾的危险，以确保安全。调节板底座前面为开放式设计，清理杂物方便快捷。
- 3、独特的"流线型"开放式活页关节设计，比其它传统的管式关节增加焊接面积达3倍以上，大大延长使用寿命，且方便维护。

4、独特设计的"工"字钢骨架能平均承托压力，且减少骨架的扭力，比其他槽钢结构更坚固耐用。

5、通过动力系统，大油缸升起整个斜板，至顶位时，小油缸开始工作，顺畅伸出活页搭板，高度调节板全部采用济南济钢优质高度花纹钢板及型材紧密焊接，寿命长久。

翻板式固定登车桥的保养和维护：

1、在使用登车桥之前应该进行安全检查，仔细检查登车桥的输油管有无破损漏油情况，螺栓有没有出现松动。

2、登车桥所承载的吨位都是分为不同吨位的，这就需要根据货物的实际重量来选择相应的登车桥，以免发车事故造成损伤。

3、调节阀和安全阀损坏应及时更换。如登车桥的安全阀没有变化，检查操作阀时总间隙为0.06 mm，磨损及时更换。测量泵站的压力，如无法调节压力，液压泵站将严重损坏。

4、要定期检查电缆、电线有没有出现老化、损坏或漏电等情况，若是出现了这种情况应立即将有问题的电线换掉，以免造成损伤。

5、登车桥在保养维护和清洁时，需使用支撑杆将调节板撑起来。登车桥的日常养护都是需要固定人员负责，固定人员需定期对版面及支架结构进行检查，看看有没有出现异常。轴承是每个月都需要添加黄油以及润滑油，即使机器不经常使用也需如此。对于较容易损坏的零件，每个月都需定时检查，有异常需要及时修理及更换，尤其是经常震动以及磨损部件较严重的都要多加注意。

翻板式固定登车桥运行过程中卸载相对方便，设备稳定性强，维护成本低。它是与叉车配合使用的货物装卸辅助设备的防滑装置：该装置采用钢板焊接而成，可有效实现防滑功能，安全可靠。有效实现货物的快速装卸，在使用过程中大量减少劳动力，有效提高了工作效率。