

表面硬化处理硬度测试仪 里氏硬度计

产品名称	表面硬化处理硬度测试仪 里氏硬度计
公司名称	北京吉安达仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:里氏硬度计 型号:HT-2000C 测量范围:350-960HLC
公司地址	北京市海淀区首体南路2号办公楼232室
联系电话	010-68369348

产品详情

产品类型	里氏硬度计	型号	HT-2000C
测量范围	350-960HLC	重量	0.165 (kg)

ht-1000c/2000c主要适用于工件表面硬化处理的硬度检测技术参数：

测试范围：350-960hl换算硬度种类：hv，hb，hrc，hs精度：±4hl或±0.5%（在800hl范围，取5个测试点的平均值）测试方向：垂直向下（ ），斜向下45°（ ），水平方向（ ）温度：工作温度14of—104of（ -10oc—40oc）存贮温度 -4of—122of（ -20oc—50oc）数据存储：ht-2000c可自动记录500个测试结果，包括测试值、换算值、平均值、硬度、材料、方向、时间和日期。ht-1000c最多存储10次的测试结果。时钟：当前时间显示，并储存了10年的日历电 源：硬度仪：2片3v锂电池cr2330打印机：锂充电电池电池寿命：硬度仪：连续工作40个小时（可进行4000次测试）搁置寿命：2年打印用纸：热敏打印纸 宽57-58mm 30mm

外型尺寸：165 × 28 × 28mm硬度仪重量：120g

标准配置

ht-1000c型标准配置：

ht-1000c硬度计

标准硬度块

13mm支撑环

毛刷

cr2330锂电池2个

使用说明书

质量保证书

携带箱

ht-2000c型标准配置：ht-2000c硬度计标准硬度块13mm支撑环毛刷cr2330锂电池2个irda打印机打印机充电器检定证书使用说明书携带箱