

# 美国G&R 公司生产便携里氏硬度仪 HT-2000A

产品名称	美国G&R 公司生产便携里氏硬度仪 HT-2000A
公司名称	北京吉安达仪器设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	产品类型:里氏硬度计 型号:HT-2000A 测量范围:HL200-900
公司地址	北京市海淀区首体南路2号办公楼232室
联系电话	010-68369348

## 产品详情

产品类型	里氏硬度计	型号	HT-2000A
测量范围	HL200-900	允许最大高度	165 ( mm )
重量	0.12 ( kg )		

### 技术参数:

测试范围：hl 200-900，hv 32-1000，hb 30-680，hrb 4-100，hrc 20-70，hsd 32-102

精度：+/-4hl (ld=800)

- 多角度测量；
- 多种硬度自动换算；
- 具有示值软校准功能；
- 可存储显示测试值、平均值、硬度、材料、方向和抗拉强度；
- 自动存储500个测试结果；
- 锂电池电源，有欠压指示；
- 配有微型红外热敏打印机；
- 仪器重量120g；

### 使用条件:

里氏硬度测试技术是采用动态法测量来确定硬度的，它对被测试件的重量和厚度有别于静态法台式硬度计的要求。满足下列条件即可选用本仪器：

1. 被测工件的重量应  $\geq 3\text{kg}$ 同时被测点的厚度要  $\geq 30\text{mm}$ ；
2. 被测部位的粗糙度应满足 $Ra \leq 2\ \mu\text{m}$ ；
3. 被测工件的重量  $\geq 3\text{kg}$ 和厚度在 $3 \sim 30\ \text{mm}$ 的形状规则密实工件要偶合在工作平台上；
4. 表面硬化处理的工件，其硬化层厚度应  $\geq 0.8\text{mm}$ ；