

ALC防火板

产品名称	ALC防火板
公司名称	临沂云智汇建材科技有限公司
价格	1.00/立方
规格参数	
公司地址	兰山区青年路与开源路交汇处西200米路南13号
联系电话	18660968180

产品详情

ALC防火板保温隔热（0.11导热系数）：其保温、隔热性是玻璃的六倍、粘土的三倍、普通混凝土的十倍。厚度100mm的ALC板保温性能相当于厚度300mm厚的粘土砖墙，是保温性能优越的建筑材料。

ALC防火板轻质高强（比重0.5）：为普通混凝土的1/4、粘土砖的1/3，比水还轻，和木材相当；立方体抗压强度 4mpa。可减轻建筑物的自重，减少基础和经济投入，特别是在钢结构工程中采用蒸压加气混凝土板作围护结构就更能发挥其自重轻、强度高、延性好、抗震能力强的优越性。

ALC防火板耐火、阻燃（墙板材—4小时耐火）：100mm为3.42小时，150mm为4小时。内墙板50mm为1.5小时。75mm为2小时。蒸压加气混凝土为无机物，不会燃烧，而且在高温下也不会产生有害气体；同时，蒸压加气混凝土导热系数很小，这使得热迁移慢，能有效抵制火灾，并保护其结构不受火灾影响。

ALC防火板可加工：可锯、可钻、可磨、可钉，更容易地体现设计意图；