

天津粉末涂料供应商 天津粉末涂料 盛达新材料

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 天津粉末涂料供应商 天津粉末涂料 盛达新材料 |
| 公司名称 | 天津盛达新材料有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 天津市西青区杨柳青镇津静公路106号 |
| 联系电话 | 13651318506 13651318506 |

产品详情

一次喷涂是由金属粉末涂料一遍喷涂而成

一次喷涂是由金属粉末涂料一遍喷涂而成，天津粉末涂料供应商，为获得闪烁金属效果同时兼具足够的遮盖力，需用透明底粉添加大量粗粒径的金属颜料，这样一来对粉末涂料配方、制备工艺和喷涂工艺都有较高的要求。为了保证终金属粉末涂层的闪烁度，底粉的透明度要尽可能高，少加颜填料，甚至选用全透明粉。任何有遮盖力的颜填料的加入都会影响到终涂膜中金属颜料的闪烁性。使用透明粉和透明颜料搭配金属颜料做出的粉末涂层金属感和闪烁度才能达到佳。

上粉率好的粉末极易喷涂

上粉率好的粉末极易喷涂，喷1-3枪就可以将底材盖住，二次回收粉少，。差的粉末不好上粉，喷3-5枪才可盖住，天津粉末涂料价格，二次回收粉多，效率低。作业人员可以通过喷涂上粉率，掉下来的粉多不多认定。相同时间产出产品少，二次回收粉多，增加作业人员负担，天津粉末涂料，效率低。

好的粉末可以长时间储存，粉末流平及其他效果不变。差的粉末不可以长时间储存，差的粉末3个月后流平变差及其他效果变差。正常粉末在常温下保质期为12个月，采用低端原材料产品质量不稳定，易变质。使用差的原材料生产粉末，喷涂表面在半年后加速粉化，老化。另外差粉末不易储存，给造成粉末浪费大，报废的材料也会比较多。

在规定平面涂层厚度条件下，天津粉末涂料哪家好，涂试棒的边角（90度不倒角）涂层厚度和平面的比值。含一个环氧基的树脂量(克/当量)，即环氧树脂的平均分子量除以每一分子所含环氧基数量的值。环氧值是指每100克环氧树脂中含有的环氧基的当量数。单位为当量/100克。它与环氧当量的关系为环氧值=100/环氧当量。角覆盖力指在腐蚀环境中，粉末涂料流动、构造、附着到尖锐的拐弯或角在实际应用中的能力。

天津粉末涂料供应商-天津粉末涂料-盛达新材料(查看)由天津盛达新材料有限公司提供。天津粉末涂料供应商-天津粉末涂料-盛达新材料(查看)是天津盛达新材料有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。