

# 1315反击破衬板 沈阳反击破衬板 玉升铸造衬板

产品名称	1315反击破衬板 沈阳反击破衬板 玉升铸造衬板
公司名称	郑州玉升铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市小关镇杜沟工业园区
联系电话	13673666585 13673666585

## 产品详情

耐磨衬板高的价格性能比耐磨复合钢板虽然制造成本提高，但使用寿命数倍提高，使得维修费用和停机损失大为降低，其价格性能比比普通材料高约2~4倍。物料处理量越大，设备磨损越严重的厂矿，使用耐磨复合钢板的经济效果越明显。球磨机衬板大多数是用金属材料制造的，沈阳反击破衬板，也有少量用非金属材料制造。筒体衬板除保护筒体外，还对研磨体的运动规律有影响，为适应各种不同工作状态（粉碎或细磨）的要求，衬板的形状的材料也不同。

高锰钢作为应用了很长一段时间的球磨机衬板的材质，其具有良好的加工硬化性能及有良好的强度和韧性，并能在大冲击载荷作用下加工硬化，适用于带强烈冲击载荷的工况。但是高锰钢在中小型的球磨机中，比较生加工硬化，即不能很好的将其优势展示出来，因此我们在该种情况下，一般不会使用高锰钢为材质进行生产球磨机衬板。

磁性衬板是靠磁力将钢球和磁性矿物粉吸附在衬板表面，用来抵御磨矿介质及物料对球磨机衬板的冲击、磨损作用的一种新型耐磨衬板，其在一定程度上延长了衬板的寿命。同传统的高锰钢衬板、合金衬板相比，具有使用周期长、重量轻、厚度薄、磨矿粒度细、噪音小、密封性好、节球又等特点，1315反击破衬板，大大降低了工人的劳动强度。

在装置有橡胶垫板的衬板时，装置前3~4个星期将成卷的橡胶板翻开，使之自在伸长；在运用橡胶板时，应次橡胶板的长边顺着筒体轴向，短边顺着筒体的圆周方向。要认真检查

衬板螺栓孔及衬板螺栓的几何外形，反击破衬板厂家，认真衬板螺栓孔及衬板螺栓上的飞边、毛刺、突起，使螺栓能自在穿入到请求的位置。成套的衬板螺栓应当刺目螺栓、防尘垫圈、平垫圈、弹簧垫圈、螺母组成；为避免漏灰，在运用时不可遗忘运用防尘垫。紧固衬板螺栓时应运用力矩扳手进行作业，不同规格的衬板螺栓应按相对应的紧固力矩请求拧紧。

1315反击破衬板-沈阳反击破衬板-玉升铸造衬板(查看)由郑州玉升铸造有限公司提供。郑州玉升铸造有限公司是,锻件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在玉升铸造领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创玉升铸造更加美好的未来。