

球磨机合金衬板 玉升铸造配件 南宁合金衬板

产品名称	球磨机合金衬板 玉升铸造配件 南宁合金衬板
公司名称	郑州玉升铸造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	巩义市小关镇杜沟工业园区
联系电话	13673666585 13673666585

产品详情

高锰钢材质和传统的球磨机衬板形式是不适宜的，组合自固衬板的划时代设计有极大的优越性，了断螺栓、漏粉问题使维修量减少98%以上;组合衬板能充分发挥各种高硬度材质的淬火硬度，使其发挥出理想的抗磨性能。在干法工艺中，电厂、水泥厂应优先选择双介质淬火中、低铬合金钢衬板或高铬铸铁、高铬铸钢衬板和高硬度的高铬铸铁磨球。双介质淬火中、低铬合金钢有很好的经济效益;在矿山湿法工艺中从经济角度考虑，高锰钢合金衬板，优先采用高、中碳合金钢衬板或Cr10~20左右含碳量较低的铸铁衬板和高硬度的低铬合金磨球。但直径大于110mm的磨球应考虑用高碳合金钢锻球。

通常我们使用高耐磨球磨机衬板的作用就是来保护筒体，使筒体免受研磨体和物料的直接冲击和研磨;同时也可利用不同形式的衬板来调整各仓内研磨体的运动状态，使得球磨机衬板能良好稳定的运行的同时增加研磨效率，做到不同的球磨机衬板物尽其用。这就很好了发挥它的作用另外一个重要的因素是我们需要了解高耐磨球磨机衬板的工作环境：在物料的粉磨过程中，南宁合金衬板，仓物料粒度较大，要求研磨体以冲击作用为主，研磨体应呈抛落状态，所以粉磨仓内衬板对研磨体具有较高的提升能力并应具有良好的抗冲击性能;以后各仓内物料粒度依次递减，要使产品粉磨到要求的细度，研磨体应依次增强研磨作用，即研磨体需要产生滚动和滑动，也就是使研磨体呈泻落状态，因此要求衬板具有良好的耐磨性能。

耐磨衬板高的价格性能比耐磨复合钢板虽然制造成本提高，但使用寿命数倍提高，使得维修费用和停机损失大为降低，其价格性能比比普通材料高约2~4倍。物料处理量越大，设备磨损越严重的厂矿，使用耐磨复合钢板的经济效果越明显。球磨机衬板大多数是用金属材料制造的，球磨机合金衬板，也有少量用

非金属材料制造。筒体衬板除保护筒体外，还对研磨体的运动规律有影响，为适应各种不同工作状态（粉碎或细磨）的要求，衬板的形状的材料也不同。

球磨机合金衬板-玉升铸造配件-南宁合金衬板由郑州玉升铸造有限公司提供。郑州玉升铸造有限公司是，锻件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在玉升铸造领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创玉升铸造更加美好的未来。