

天津日本K GK喷码机 天津K GK喷码机供应天津日本K GK喷码机

产品名称	天津日本K GK喷码机 天津K GK喷码机供应天津日本K GK喷码机
公司名称	河北坤玛电子设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	河北省保定市涿州市开发区大吴国际附属综合楼十层
联系电话	0312 3698274 15383121393

产品详情

日本小字符喷码机参数资料：

日本K GK喷码机采用目前国际上先进的Linux操作系统，操作简捷，功能强大，后台可修改性高，接口丰富，可远程升级、监控、诊断。在产品性能表现和应用等方面为喷码机用户带来了更好的标识体验，是技术和性能结合的划时代产品。

日本K GK喷码机技术参数

喷印行数：1-4行

喷印点数：5x5 5x7 7x9 6x12 8x16 12x16 11x24

喷印速度：3米/秒（5x7）

操作界面 和普通键盘一样、中英文菜单

存储信息无限制存储喷印信息

喷印内容日期、时间、自动日期，自动有效期，班号，批号、流水号、四组计数器、计米、自编图案、条形码、防伪码、多国语言，多种字体

喷印长度1024个字符

中文输入 拼音输入法 区位码输入法

喷印墨水：黑色、蓝色、红色等多种颜色墨水

喷印字高：1~15mm（可调）

喷印距离：0~30mm（可调）

字体加宽：1~9倍，可针对单个字符加宽

字体方向正常字，反字，倒字，倒反字，可针对单个字符独立设定喷印方向

字体间距：1~8倍，可逐点随意编辑

日本KGK喷码机功能特性

Linux操作系统

一键开关机

喷头自动清洗

墨线自动检测

高压自动检测

屏幕故障诊断显示

机器状态自动显示

SD卡/USB数据信息导入

7吋16:9宽屏真彩LED屏

故障检测自动显示

规格尺寸：400x290x515mm

重量：27kg

喷头总管：3米

电压：110/220 VAC, 50/60 Hz

温度：-10 °C ~45 °C

湿度：10~95%无冷凝

304不锈钢机箱 防护等级：IP55