

# CB型橡胶止水带规格及型号尺寸

产品名称	CB型橡胶止水带规格及型号尺寸
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	38.00/米
规格参数	品牌:天鹏 扯断强度:10MPa 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

每一个细节都影响着桥梁伸缩缝的使用寿命。而如果桥梁伸缩缝的使用寿命太短。轻则需要更换桥梁伸缩缝，重则严重到梁体的安全。如何合理的桥梁伸缩缝的寿命，就是每一个工程人员需要注意到的问题，认真选择桥梁伸缩缝桥梁伸缩缝是桥梁构造的一部分，如果设计不当、安装质量低劣、科学的和不及时的养护，大部分桥梁会在桥梁伸缩缝处形成台阶，直接影响到桥梁的服务质量；设计工程师在伸缩缝设计中只注重计算桥梁的伸缩量，并以此进行选型。而往往对桥梁伸缩缝的性能了解不

### 橡胶止水带施工常见问题

且型橡胶止水带一般选用的是三元乙丙胶,有优良的耐老化特性,常见的规格型号为450\*15mm.且型橡胶止水带是一种兴盛的橡胶止水带,关键运用于地铁站工程项目的变形缝。其制作工艺非常复杂,它是地铁施工中建筑变形缝用橡胶止水带,早已取得成功应用于西安市地铁5号线。其功效和实际效果早已很显著。相互配合它应用的也有一种是可卸式的u型止水带。二种型号规格的止水带左右相互配合,在建筑变形缝遭受细微变化后,维护总体工程建筑不受影响。这在其中且型止水带正中间的小v型槽对小量的存水也是有效果非常的好的清除,解决了少量地底存水的累积。

### 且型橡胶止水带工程施工常见问题：

且型橡胶止水带工程施工全过程的安装品质普遍现象不平整,并不是中埋的难题。止水带应用前基础都成卷储放,安装全过程中无法平整,根据选用工装夹具开展固定不动就可以,在砼浇筑全过程中也不容易产生偏移形变。固定不动工装夹具为2根厚壁方槽钢(重量较轻弯曲刚度,方便使用)加“U”型夹,安装时与建筑钢筋临时性土体,应用中纵向方槽钢既可做为操纵纵向沉降缝设计标高标示,又可做为限定止水带线型和部位的工装夹具,应用实际效果优良。止水带安装U型夹选用U型夹安装的止水带对中平整,中埋止水带宜用一字型,但规定墙体厚度不小于三十厘米,它的防水功效,比不上外面层贴式止水带好,外面层贴止水带拒油于墙内,把水不可以进到沉降缝。中埋止水带,水已进到沉降缝中,能够绕开止水带进到房间内

地铁站用且型橡胶止水带工程施工安装规定：

- 1、实际效果原理。添充混凝土内片面化皮肤毛孔缝隙，关掉渗漏安全通道，换置混凝土中地表水的部位。
- 2、资料作用规定。透水性可灌性好;无腐蚀和耐蚀性，零污染;有考虑抗压强度使用性能好无总混物无减少;与构造产生全体人员，资料有优良的粘结力，在火车震荡下资料不分体式不卸体。
- 3、可采用的资料。无机物注浆资料应取用超早强水泥自流平，该资料具备加固结构加固和补漏作用。高分子材料注浆资料优先选择采用改性环氧树脂胶，如EAA和KS7改性环氧树脂胶有机化学注浆液。不应取用单组分水溶聚氨酯材料浆体，关键缘故是其使用性能差，与混凝土粘接能力较差自减少施工现场不可以采用二次反复注浆注浆补漏非常容易展现假堵缺陷