

聚氨酯航标漆效果图 聚氨酯航标漆施工指导

产品名称	聚氨酯航标漆效果图 聚氨酯航标漆施工指导
公司名称	山东启恒特种涂料有限公司
价格	22.00/kg
规格参数	品牌:艾路德
公司地址	任城区李营街道中德广场C座
联系电话	15054751973

产品详情

目前市场上油漆种类千千万，防腐漆品类也是万万千，选择合适的产品真不是一件特别容易的事情。既然是产品，我们看重的自然是产品的实用性也就是产品的性价比。对于重防腐油漆产品看重的当然是产品质量，直接的体现在防腐效果和使用年限上。海恒艾路德防腐漆对质量严格把关，以质量求发展。我们不敢说艾路德油漆。如果需要，我们可以免费提供产品样品进行试用。

丙烯酸航标漆和聚氨酯航标漆都是双组份的油漆。所谓双组份油漆就是主漆加固化剂配套使用的用漆。用的多的就是电厂烟囱、水泥混凝土地面。

下面就丙烯酸航标漆的组成和施工工艺进行具体介绍：

组成：由丙烯酸树脂加入颜料、助剂等研磨成成份一，固化剂为成份二，两组份按规定比例分装供应。

特性与用途：该漆具有优良的机械性能、耐湿热、耐盐雾性及优异的耐候性和装饰性，可与环氧类、丙烯酸类底漆配套使用。

施工工艺：

两组份必须按要求比例（20:5）配合使用，用多少配多少，配好的漆应在6h内用完，以免胶化造成浪费。

待底漆干透后，涂刷面漆。被涂表面必须干净，无酸碱性无湿气，干燥光洁。

3、为使两组份充分交联固化完全，配漆后可常温熟化10分钟，再进行喷涂。若干燥环境低于22 而又无加温干燥条件，可适当延长熟化时间。

4、由于成份二易与水、酸等物发生反应，使用过程中必须使用稀释剂，切勿与水、汽油或醇类接触，配漆后余下的成份二的包装要盖严，以免胶化变质造成浪费。