

## BF制品型遇水膨胀止水条介绍

产品名称	BF制品型遇水膨胀止水条介绍
公司名称	衡水天鹏橡塑制品有限公司
价格	18.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:450%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

## 产品详情

遇水膨胀止水条，是近几年建筑行业新兴的产品，止水条也是一种特有的橡胶产品，它具有橡胶制品的特质性能，又能做到于水膨胀的特殊材料。下面小编就给大家来说说关于遇水膨胀止水条的正确使用方法！

其实使用方法并不复杂，接下来把剑锋止水条生产厂家和使用的相关经验介绍给大家！

### 止水条使用方法

1：等待施工的混凝土缝面硬化之后，清除上面的杂物和尘土。

2：在打掉施工缝周围的施工废料之前，我们应该先把遇水膨胀止水条的包装打开。若是施工缝是水平的话，沿施工缝长度方向粘接在施工缝、后浇缝的界面上，用水泥钉或胶黏剂（401胶）固定，效果更好；竖向施工缝、后浇缝需用间隔50-100cm的水泥钉固定，以免移位。

3、遇水膨胀止水条的搭接：把两个需要交接的止水条的两端头五公分左右内分别压扁，同时也可以刀片把两头削成斜面对接在一起，搭接的时候一定要上下重叠，手用力按压，使其与混凝土紧密接触再在搭接中部用水泥钉钉住。

使用遇水膨胀止水条的时候应该注意什么？

一：先应该注意用灰浆要填平施工表面，一定要保证胶条的结合处不能出现凹凸现象。

二：若是水平安装遇水膨胀止水条的时候，需要注意加密固定钉或改用粘合定位，以防止橡胶止水条在浇灌水泥时产生漂浮错位。

三：在使用遇水膨胀止水条的时候，止水条一定要在水泥接缝外

制品型遇水膨胀止水条特点：1、在橡胶遇水后会产生至少1—5倍的膨胀变形，并充满接缝的所有不规则表面，空穴及间隙，同时产生巨大的接触压力，彻底防止渗漏。2、当接缝或施工缝发生位移，造成间隙超出材料弹性范围时，普通型橡胶止水材料则失去止水作用，而制品型遇水膨胀止水条还可以通过吸水膨胀来止水。3、使用遇水膨胀橡胶作为堵漏密封止水材料，不仅用量节省，而且还可以清除一般弹性材料因过大压缩而引起弹性疲劳的特点，使防水效果更可靠，耐水性，耐化学性能和耐老化性能良好。4、制品型遇水膨胀止水条主要应用于盾构施工法现砌接缝防水，建筑物变形缝，施工缝用止水带以及金属构件，混凝土预制构件接缝防水

安装时使用方法：

1. 预留槽法：在前期浇筑的水泥面上留下能容胶条 1 / 2 的槽，再将胶条嵌入 1 / 2 槽内，继续浇筑水泥。
2. 粘贴法：沿安装线刷 401 等将止水条定位。
3. 钢钉密钉法：将胶条沿安装线用钢钉定位且钢钉越密越好。
4. 接头可 45 度斜面搭接粘合，或 45 度斜面搭接后用钢钉定位。

安装时的注意事项：

- 1、与止水条相接触的水泥面须平整，不能有凹凸不平的现象。
- 2、因胶条比重比水泥轻，胶条安装时定位须牢固，防止胶条漂浮错位导致漏水。
- 3、不能先留缝后嵌条，应将胶条定们牢固后内埋密实不得裸露。
- 4、本品不可在空气中长期裸露，应放在干燥通风的仓库中，避免强光曝晒。

遇水膨胀橡胶止水条主要规格有：30 × 20、20 × 15、30 × 40、20 × 50mm 等