

# 加长镀锌拉条加工厂 增浩紧固件供货商 济南加长镀锌拉条

产品名称	加长镀锌拉条加工厂 增浩紧固件供货商 济南加长镀锌拉条
公司名称	邯郸市永年区增浩紧固件制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省邯郸市永年区界河店乡胡家沟村北广府大街南侧
联系电话	13931076459 13931076459

## 产品详情

### 加长镀锌拉条

钢结构拉条的设置类的拉条布置问题更多的是存在于钢构厂房墙面结构布置中。很多墙面都开有如图2所示的门窗洞，加长镀锌拉条批发价，常见的错误布置方式如图2(a)，仅在墙面上端设斜拉条和撑杆，窗洞下采用直拉条。然而，窗洞下直拉条对墙面檩条并不能起支撑点的作用。如对图2(a)中檩条4，因拉条不能受压，跨中拉条不能看作支撑点;相对檩条3，若檩条4足够强，在拉条作用下不产生大的挠度，才能将拉条看作是檩条3的支撑点，这样设计就不经济了;若檩条4与檩条3截面一样，二者同时变形，拉条不能张紧，实际上不起作用。

### 加长镀锌拉条

莎伦法1939年美国莎伦公司投产一台新型的热镀锌机组，所以也叫莎伦法。该法是在退火炉内向带钢喷射气体并使带钢达到再结晶温度，所以也称为气体酸洗法。采用气体酸洗，不但能去除带钢表面的氧化皮，加长镀锌拉条加工厂，而且同时去除了带钢表面的油脂，由于带钢表面被氧化气体腐蚀，形成麻面，所以使用莎伦法所得到的镀层粘附性特别好。但是由于设备腐蚀严重，由此造成很高的设备维修和更新费用。因而此种方法很少被采用。

钢结构拉条有斜拉条和直拉条之分，能够起到承受檩条侧向力和以减少檩条侧向变形的作用。同时钢结构拉条还可以作为檩条的横向支撑，大大减小了檩条的计算长度。其中钢结构直拉条一般用直径12的圆钢制作而成，它分为两种规格，一种是直径11.8的圆钢，加长镀锌拉条价格，两头车成直径10.6粗，济南加长镀锌拉条，然后搓牙工序，另一种是用直径10.6的圆钢直接搓牙而成的。并且根据使用情

况的不同，钢结构直拉条还有热镀锌的电镀锌两种表面处理方式。而钢结构斜拉条是放在屋面檩条或者墙面墙梁之间的，用来增加檩条或墙梁的侧向刚度，一般使用角钢来制作。

加长镀锌拉条加工厂-增浩紧固件供货商-济南加长镀锌拉条由邯郸市永年区增浩紧固件制造有限公司提供。邯郸市永年区增浩紧固件制造有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！