

# 闭式冷却塔BY-N-150T本研冷却塔厂家冷却系统维修

产品名称	闭式冷却塔BY-N-150T本研冷却塔厂家冷却系统维修
公司名称	上海良配冷却设备工程有限公司
价格	20000.00/台
规格参数	本研:方形冷却塔 BY-N:逆流冷却塔 上海:低噪音
公司地址	上海市金山区朱泾镇临源街750号5幢274B（注册地址）
联系电话	15692188358

## 产品详情

闭式冷却塔简介：

闭式冷却塔（也叫蒸发式空冷器或密闭式冷却塔）是将管式换热器置于塔内，通过流通的空气、喷淋水与循环水的热交换保证降温效果。由于是闭式循环，其能够保证水质不受污染，很好的保护了主设备的高效运行，提高了使用寿命。外界气温较低时，可以停掉喷淋水系统，起到节水效果。随着国家节能减排政策的实施和水资源的日益匮乏，近几年密闭式冷却塔在钢铁冶金、电力电子、机械加工、空调系统等行业得到了广泛的应用。

闭式冷却塔类型：

闭式冷却塔可分为逆流式闭式冷却塔和横流式闭式冷却塔。

外壳材质可分为镀锌钢板、镀铝锌板、不锈钢、玻璃钢等材质。换热器材质可分为铜管、不锈钢、碳钢和铜镍合金等材质。

闭式冷却塔工作原理：

内部循环：循环水经过热源换热升温后进入表冷器，通过表冷器将热量送入到外界，冷却后的循环水再由喷淋泵送往热源。

外部循环：喷淋水由水槽送至喷淋系统，喷淋水先进过填料进行热交换使喷淋水温度降低，进过降温的喷淋水再与表冷器进行换热，热量由风机从顶部排出，冷却后的喷淋水落至水槽后再次进行循环。

闭式冷却塔优势：

1, 更稳定：闭式冷却塔通常使用纯净水或软化水，不会对用户的设备和管道造成结垢和堵塞，长期使用也不会影响冷却效果。

2, 更节能，闭式冷却塔可以根据冷却水的温度来自动控制风机的启动数量，也可以根据冷却水温度来控制喷淋水泵的启停，更加有效科学地达到节约能源的作用。

3, 更环保：闭式冷却塔通过全封闭管路循环，不会造成水的污染和浪费，外部循环的喷淋水相对蒸发量比普通水塔要少很多，可持续使用，达到大限度的保护环境。更加节水，每年可为用户节省上万元的水费。

4, 寿命更长:我司生产的闭式冷却塔采用优质的金属材料，具有高效的防腐、防锈功能，可连续使用10年以上，保养和维护成本更低，为用记节省更多。

闭式冷却塔产品特点：

1, 填料秘表冷器分开，适用于冷却温度较高（70 ~80 ）或冷却水温差较大(60 ~65 )的工况环境。

2, 我司可根据客户需要对表冷器进行防冻、防腐设计，可选择不锈钢、铜、镀锌碳钢三种材质，可满足不同客户的需要。

3, 产品使用优质的镀铝锌板或不锈钢原材料，并采用回型折边法，模块化组装；产品坚固耐用、维护保养更加方便。

4, 风机采用三防铝壳风机，并带有温度报警装置；采用合资品牌的循环水泵，更静音，更稳定、更节能。

5, 辅机：可根据需要选配带水箱的内部循环水系统，水箱采用全不锈设计；也可采用流量控制方法使用全封闭系统。

6, 控制：每台风机单独控制，带有过载保护、相位保护、过热保护、循环水温度监控、喷淋水位保护等功能，也可根据需要配备智能控制系统、电加热系统、降压启动等功能。

7, 产品使用优质的PVC填料，使喷淋水温度降温效果更好，能有效地减少风机的启动频率，进一步降低能耗。

8, 产品内部设计有人性化的检修保养通道，外部配有不锈钢的安全扶梯,更加安全和便捷。