

TORAYCON 聚酯 (PBT) 日本东丽

产品名称	TORAYCON 聚酯 (PBT) 日本东丽
公司名称	上海众顿塑化有限公司
价格	26.00/千克
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区南桥镇环城南路1388-1号
联系电话	135-85676967 13585676967

产品详情

TORAYCON 聚酯 (PBT) 树脂

TORAYCON 聚酯 (PBT) 树脂由东丽利用其在聚酯聚合和树脂加固化合物领域的专业技术开发而成，是一种基于聚酯纤维的热塑性树脂。由于具有持久耐热性、耐化学性、耐候性以及电气特性，TORAYCON 被广泛的应用于连接器以及其他汽车部件、线轴、线圈盒以及其他电子电气元件和办公设备中的精密元件。最近，TORAYCON 还被用于制作筷子和餐具。

产品品名Product Name

产品特性Product Characteristics

PBT 日本东丽(Toray) 1401X06

标准

PBT 日本东丽(Toray) 1401X04

高韧性

PBT 日本东丽(Toray) 1401X31

良流动

PBT 日本东丽(Toray) 5201X10

高冲击

PBT 日本东丽(Toray) 5201X11

柔软, 高冲击

PBT 日本东丽(Toray) VX10

高冲击, 低翘曲

PBT 日本东丽(Toray) 1201G-15

标准, GF15%

PBT 日本东丽(Toray) 1101G-30

标准, GF30%

PBT 日本东丽(Toray) 1101G-X54

高冲击, 耐热循环性, GF30%

PBT 日本东丽(Toray) 1101G-X53

良外观, GF15%

PBT 日本东丽(Toray) 5101G-15

高冲击, GF15%

PBT 日本东丽(Toray) 5101G-30U

高冲击, 耐加水分解, GF30%

PBT 日本东丽(Toray) 1101G-X08

低翘曲, (GF+GB)35%

PBT 日本东丽(Toray) 1151W X01

低翘曲, (GF+GS)40%

PBT 日本东丽(Toray) 5151G

低翘曲, GB40%

PBT 日本东丽(Toray) 1101G-X50

良外观, GF30%

PBT 日本东丽(Toray) 5107G

PBT 日本东丽(Toray) 1158W

低翘曲, 耐热循环性, (GF+GS)35%

PBT 日本东丽(Toray) 7151G-X01

低翘曲, 低比重, GF30%

PBT 日本东丽(Toray) 1101H

良外观(仿陶器), MD40%

PBT 日本东丽(Toray) 1494X02

非增强, V-0

PBT 日本东丽(Toray) 1164G-15 T2

标准, GF15%, V-0

PBT 日本东丽(Toray) 1164G-30 T2

标准, GF30%, V-0

PBT 日本东丽(Toray) 1184G-A15

高韧性, GF15%, V-0

PBT 日本东丽(Toray) 1184G-A30 N1

高韧性, GF30%, V-0

PBT 日本东丽(Toray) 1164G-30 FE

低渗气, GF30, V-0

PBT 日本东丽(Toray) 1154W

低翘曲, (GF+GS)33%, V-0

PBT 日本东丽(Toray) 7164G-30

低翘曲, 耐热循环性, GF30%, V-0

PBT 日本东丽(Toray) 5174G-X11

耐热循环性, GF20%、 V-0

PBT 日本东丽(Toray) EC44G-30

GF30%, V-0

PBT 日本东丽(Toray) EC44G-15

GF15%, V-0

