

长时间运行300KW柴油发电机

产品名称	长时间运行300KW柴油发电机
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TO320000ET
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

产品详情

长时间运行300KW柴油发电机欧鲍公司产品功率从1KW至% 1000KW，有普通型、自动化、自保护、低噪音、移动拖车等高品质、高性能的发电机组。大泽新型柴油发电机具有体积小、耗油少、启动性能优良、精度高、寿命长、点烟稳定、运行可靠、低排放、低噪音，维护方便等优点，具有良好的经济性，和很好的高原适应能力

静音柴油发电机组有时是会在特殊环境下使用，比如在空气稀薄、海拔很高的高原上使用。在高原地区使用与在平原地区使用的不同情况下，柴油发电机组在性能和使用方面会带来一些变化。长时间运行300KW柴油发电机大泽动力为您介绍下柴油发电机组在高原使用时与在平原使用时所发生的状况有何不同。

产品简介：TO320000ET详细参数

一、技术规范

- 1.额定输出：300KW
- 2.备用功率：310KW
- 3.额定频率：50Hz
- 4.额定电压：380v/220v
- 5.额定转速：1500rpm
- 6.相数：单相/三相
- 7.启动方式：电启动

8.功率因数：0.8（滞后）

9.调节方式：电压调节器

11.频率调整： $\pm 0.5\%$ (稳态)

12.电压波动： ± 0.5

13.稳态调速率： $\pm 1\%$

二、发动机技术参数：

1.动力型号：TOTO320000

2.机组耗油量：205g/kwh

3.缸径：6*132*143MM

4.排量：6.4L

5.气缸排列方式：直列排列

6.气缸数量：6缸

7.冷却方式：封闭式水循环冷却

8.供油方式：直喷

9.调速方式：机械调速

10.进气方式：自然吸气

11.机油型号：15W/40CD

12.燃油型号：0#轻柴油

13.柴油油箱： 720L

14.润滑油油箱： 40L

三、电机技术参数:

1.电机型号： TO280000ET

2.额定功率： 270KW

3.额定电流： 单1200A/三650A

4.接线方式： 三相四线、Y形接法

5.防护等级： IP22

6.绝缘等级： H级别

四、其他配置：

1.机组外形尺寸（L×B×H）：3980*1300*1950MM2.机组重量（kg）：3300

4.电启动保证了机组可快速启动。

5.新型电压调节器，保证了电压平稳输出。

五、执行标准：

1.***认证ISO9001：2000

2.行业执行标准GB/T2820.5-09

六、配置

· 标准配置

1.工业用水冷柴油发动机

2.单轴承防滴式发电机，IP22防护，绝缘等级H

3.50 环境温度散热器，双层散热

4.电启动

5.标准空气过滤器

6.出线开关

7.钢制底座带防震垫

8.蓄电池

长时间运行300KW柴油发电机大泽柴油发电机组是采用很好的电子喷油控制技术,高性能指标,高可靠性的发电机组。大泽动力柴油机被广泛应用于国防,航空,车辆,船舶,工程机械,发电机组,并以其体积小,重量轻,抗突加负载能力强,噪音低,经济可靠等特点被世界认可。很好的质量赢得了客户的一致好评和信赖。柴油发电机组是采用中德合资EU,HS系列发动机为引擎,其可靠性强,赢得军队,很好工程,工矿企业的信赖。