

长治内外墙涂料粉刷施工-内外粉刷

产品名称	长治内外墙涂料粉刷施工-内外粉刷
公司名称	长治市万师傅建筑安装有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	长治滨河城上城11号楼
联系电话	13935548651

产品详情

长治内外墙涂料粉刷施工-内外粉刷

长治内外墙涂料粉刷施工-内外粉刷 1.新的水泥砂浆、混凝土表面需经一段通风干燥保养期，让墙面充分干燥，使墙面含水率小于10%，PH值小于10方可施工。通常在25度，相对湿度65%的条件下水泥砂浆墙面要干燥7天以上，混凝土墙面要干燥21天以上。

2.现浇或预制的水泥混凝土基底，需要更长的养护期，并彻底清除表面脱膜剂。

3.对已风化的混凝土基底、吸水性强且粗糙起砂的水泥抹灰层，应通过湿法涂刷工艺进行底涂处理。

4.严重泛碱析白的基层，用钢刷去除结晶物，并用5%的草酸水溶液反复清洗，再用清水洗净。

5.对于无承载能力、疏松、起皮的旧涂层，应连同腻子彻底铲除，洗净且干燥后再用腻子找平。对于轻度粉化但牢固的旧涂层打磨平整后用封底漆底涂即可。严重粉化的旧涂层应事先彻底清洗，旧的油性涂料应完全去除。

6.污染严重的基层应清洁干净。对已受霉菌、藻类侵蚀的墙体用机械方法去除，也可用漂白粉水溶液处理，再用水冲洗干净，待干燥后找平。

7.局部较深的凹槽应先用水泥砂浆填充，局部凸起应先削平。基层墙面在批刮腻子前必须坚实牢固，不应有起砂、裂缝、疏松等缺陷。

8.墙面破损、裂缝、不平整等部位在底涂前用外墙耐水腻子修补平整。每次批刮腻子的厚度控制在2mm之内，批刮腻子的总厚度不超过5mm。腻子应坚实牢固，不得粉化、起皮或干裂。

9.腻子干后，要用砂纸打磨平整，再用湿布将腻子上的浮灰抹去，并尽快涂漆，以免再次落灰。

10.被涂层表面必须坚实牢固，不应有脱砂、裂纹、疏松、剥落等缺陷。被涂层表面必须清洁，无灰尘、泥土、油污、霉斑等附着物。

长治市万师傅建筑安装公司是专职于建筑装饰装修及建筑后期配套服务的公司；旗下的泥水工，油漆工，水电工，木工都具有各种建筑装饰装修施工经验，服务年限10年以上，对建筑装饰及维修有独到的经验；公司主要以建筑外墙维修防水、古建筑墙面修复翻新、旧墙改造翻新、外墙真石漆施工、以及工业区、公司企业、厂房车间、别墅、住宅、学校等室内外粉刷为主。长治内外墙涂料粉刷施工-内外粉刷

本公司以质量为主，诚信，秉承先义后利的原则立足于长治及周边地区，所属服务经验丰富，选择同仁，选择放心！

服务承诺：免费现场勘查及提供施工方案；严格按施工方案进行施工，用质量保证每一道工序；