

水帘纸 阜阳水帘 蒙威专业生产水帘厂

产品名称	水帘纸 阜阳水帘 蒙威专业生产水帘厂
公司名称	潍坊蒙威机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区
联系电话	13356776606 13356776606

产品详情

{水帘}{湿帘}{水帘纸}{湿帘纸}{房降温水帘}{铝合金水帘}{养殖水帘}{降温水帘墙}{风机湿帘}{车间降温湿帘}{降温湿帘}{降温水帘}

湿帘安装容易，阜阳水帘，对人体无毒无害，铝合金水帘，绿色、安全、节能、环保、经济。

三种波纹规格50/90、60/90、70/90可选 尺寸可根据客户要求定做。

外框材料：铝合金、镀锌板、不锈钢、塑钢。

JSN系列湿帘抗压强度：

干：厚度的抗压强度为750N，高度的抗压强度为1000N；

湿：厚度的搞压强度为600N，高度的搞压强度为980N。

{水帘}{湿帘}{水帘纸}{湿帘纸}{房降温水帘}{铝合金水帘}{养殖水帘}{降温水帘墙}{风机湿帘}{车间降温湿帘}{降温湿帘}{降温水帘}

湿帘风机分别装在密闭房舍的两面山墙上。风机抽风时，造成室内负压，迫使室外未饱和的空气流经湿帘多孔湿润表面，引起水分蒸发吸取大量潜热，从而降低空气自身的温度。湿帘风机降温系统运行时，将源源不断地把蒸发降温后的低温空气引入室内进行降温。

湿帘又叫水帘或者水幕，是由原纸加工生产而成的一种蜂窝机构。其生产流程大概为上浆、烘干、压制

瓦楞、定型、上胶、固化、切片、修磨、去味等。它的降温原理是利用空气的不饱和性和水的蒸发吸热来实现降温。下面为大家介绍下风机湿帘的性能特点：

构造及原理:

HY湿帘降温系统的降温过程是在其核心-HY纸垫内完成的。在波纹状的纤维纸表面有层薄薄的水膜，当室外干热空气被风机抽吸穿过纸垫时，水膜上的水会吸收空气中的热量进而蒸发成为水蒸气，这样经过处理后的凉爽湿润的空气就进入室内了。这一过程犹如风吹过水面一样，水帘的作用，人为再现了自然界水分蒸发降温这一物理现象，达到降温目的。

“湿帘-风机”的有效组合是目前经济有效的降温措施。

波纹纸特殊处理，结构强度高，水帘纸，耐腐蚀，使用寿命长。

具有优良的渗透吸水性，可以保证水均匀淋透整个湿帘墙。

特定的立体空间结构，为水与空气的热交换提供了较大的蒸发表面积。

外框有铝合金、镀锌板、不锈钢可选。