

BXK-A4D4GX4防爆操作柱控制箱

产品名称	BXK-A4D4GX4防爆操作柱控制箱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

产品详情

BXK-A4D4GX4防爆操作柱控制箱 注：要求 C级时或漏电功能请注明

BZC8050-A2B2D4K1防爆防腐操作柱公司研发、生产、销售厂用防爆、防爆防腐、防爆配电箱、防爆起动机、防爆风机、防爆风扇、防爆空调、防眩通路灯、防爆防腐按钮、防爆防腐接线箱、防爆电筒、移动照明及高低压电器与元件等产品。公司拥有雄厚的技术力量支持、先进的检测设备、精湛的生产工艺，严格的管理体系。为客户生产出品质卓越，工艺精湛，外形典雅和安全耐用的电气产品。

产品名称：BZC8050-A2B2D4K1防爆防腐操作柱

产品型号：BZC8050

防爆标志：Exde II BT6

防护等级：IP55

额定电压：220/380V

额定电流：10A

BZC8050-A2D1K1G

BZC8050-A2D2K1G

BZC8050-A2D2G

BZC8050-A2D2B1K1G

BZC8050-A3D3G

BZC8050-A2D1B1K1G BZC8050-A2D1K1L

BZC8050-A2D2K1L

BZC8050-A2D2L

BZC8050-A2D2B1K1L

BZC8050-A3D3L

BZC8050-A2D1B1K1L

BXK-A4D4GX4防爆操作柱控制箱 选型指南

注：1、常规供货产品未配装接线端子。若需选配接线端子并完成内部接线，订货时请注明；

2、本产品订货时标准格式为：LCZ8030 B A D K R

例：1、若需订购LCZ8030防爆防腐操作柱，配置一表一开关，立式安装，配接线端子，其中电表类型为转速表，

量程为DC 1500r/min/4 20mA；开关代号为M，则订货型号为：LCZ8030 A1K1L（配接线端子）

2、若需订购LCZ8030防爆防腐操作柱，配置二钮一表二灯，挂式安装，其中按钮触头规格均为一常开一常闭，

按钮头一个为绿色标准型按钮，一个为红色标准型按钮；电表类型为电流表，量程为200/5；指示灯为220V

红绿各1个，则订货型号为:LCZ8030 B2A1D2G