

# BXK-A2D2GX2防爆操作柱

产品名称	BXK-A2D2GX2防爆操作柱
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司
价格	100.00/套
规格参数	加工定制:是 材质:铝合金 产地:乐清市
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村（注册地址）
联系电话	18367862323

## 产品详情

BXK-A2D2GX2防爆操作柱总单元含义 1. 适用于1区、2区危险场所； 2.

适用于 A、 B、 IIC类爆炸性气体环境； 3. 适用于爆炸性气体混合温度：T1~T6； 4.

广泛用于石油开采、炼油、化工、等危险环境及海洋石油平台、油轮等危险场所工作及场景照明之用。

注：要求IIC类或户外使用时请注明产品特点 1.

防爆操作柱外壳采用ZL102铸铝合金外壳,表面高压静电喷塑，配不锈钢外露紧固件，外形美观. 2.

内装转换开关、按钮、电流表、（可按用户要求装其他仪表）、指示灯 3. 可根据要求特制 4.

电流表量程由用户\*\*.. 5. 钢管或电缆布线均可. 6.

产品出厂铭牌上只体现总单元内容，各分单元代号为订货参考. 7. 符合GB3836-2000,IEC60079标准要求.

订货举例 1、一表一开关立式，开关代号为K，表量程为200/5应该标注为：BZC51-B1K1L B1-1(200/5)

K1-1A 2、两钮一表两灯挂式，表量程为100/5应该，指示灯为220V红绿各一个，2个按钮规格均为一常开

一常闭标注为：BZC51-A2B1D2G A2-2I B1-1(100/5) D2-1Rd/1G 订货须知

1.用户订货时应严格按照型号含义订货（包括安装方式），注明产品完整的型号、名称、数量等；

2.本系列防爆操作柱有“ Exde II BT6 ”和“ Exed II CT6 ”两种防爆形式，请注明；

3.请详细注明按钮触头形式，电流量程、指示灯颜色、开关功能等； 4.如有特殊要求，请另注明。