

TOTO40投标kw汽油发电机

产品名称	TOTO40投标kw汽油发电机
公司名称	上海欧鲍机械有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:大泽动力 型号:TOTO40 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987454 13072175406

产品详情

TOTO40投标kw汽油发电机正确选择接地线（或刀闸）的截面。《电业安全工作规程》第80条规定：“接地线应用多股软铜线，其截面应符合短路电流的要求，但不得小于25平方厘米”。根据这条规定，在选择接地线时需按接地点大运行方式下三相短路电流来校验接地线的热稳定，校验时间一般取本级主保护的后备保护的動作时间。若装设接地刀闸则应按主开关的额定动、热稳定电流和时间校验它的动、热稳定。由此可见，所有接地线均选25平方厘米，甚至随使用根导线代替接地线，这些都是违反规程的。

(1) 电气逆功率保护

(2) 个有就地、远方切换开关。在就地位置时，TOTO40投标kw汽油发电机解除发电机主开关与保安段电源开关连锁，可以在主开关柜进行发电机启动/停止与加减负荷操作，同时投入同期装置。

(3) 自动/手动试验同期装置

(4) 加减负荷控制器

(5) 变送器（4~20mA远传直流信号：机电压、电流、功率、频率送至DCS）

TOTO40投标kw汽油发电机把汽油机的运行状态显示给操作员，而且有了这些传感器，就可以设定一个上限，当达到或超过这个限定值时控制系统会预先报警，这个时候如果操作员没有采取措施，控制系统会自动将机组停掉，汽油发电机组就是采取这种方式起自我保护作用的。传感器起接收和反馈各种信息的作用，真正显示这些数据和执行保护功能的是机组本身的控制系统。静音汽油发电机是具有直流电压和交流电压两种电压的小型汽油发电机组。不管您是需要直流汽油发电机还是交流汽油发电机，是要三相汽油发电机还是单相汽油发电机您都可以在大泽动力找到。当电枢接线柱与机壳短路时，汽油发电机发电机电流迅速增大，此时在电机内产生很大的压降和强烈的电枢反应，使输出的电压急剧下降，激磁电流迅速消失，发电机电压趋近于零。因此，当电枢接线柱与机壳短路时不会烧坏发电机。

型号：TOTO40

（一）发电机参数

- 1.额定功率： 40KW
- 2.备用功率： 41KW
- 3.额定频率： 50HZ
- 4.额定电压： 220/380V
- 5.功率因素： 0.8/0.9/1.0
- 6.相 数： 单三相
- 7.发电机类型： 静音

（二）发动机参数

- 1.消音装置： 工业消音装置
- 2.发动机型号 TO-491Q-ME
- 3.耗油量: 395g/kw.h
- 4.油箱容积： 37L
- 5.润滑油容量： 4
- 6.发动机排量： 2.23L
- 7.气缸数量： 直列 四缸 水冷 8气门
- 8.动力： 水冷发动机
- 9.绝缘等级： H
- 10.启动方式： 电启动(选配全自动)
- 11.燃油型号： 90号以上汽油
- 12.冷却方式： 水冷
- 13.额定转速： 3000r/min
- 14.缸体结构： 四缸水冷发动机

15.机油型号： SF级别机油 夏季 15w/30 冬季10w/30

(三) 整机参数

1.工作时间： 8-12H

2.电压表： 有

3.输出指示灯： 有

4.机器重量： 490/526kg

5.外形尺寸： 1480*780*1060mm

发电机组标准配置

电压、机器运行指示、冷却水箱和风扇、：

启动蓄电池及蓄电池启动连接电缆；