

光刻胶保存冰箱

产品名称	光刻胶保存冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	.00/个
规格参数	其他名称:储存柜 温度:2-8 品牌:福意联
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13910804793 13910851212

产品详情

光刻胶保存冰箱温度任意设定调节，产品结构为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统；箱体内部采用聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点；制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。

规格型号：FYL-YS-430L

工作条件：220V，50Hz

容积:430L

外形尺寸:595 × 680 × 1805mm；内部尺寸:510 × 530 × 1585mm；

输入功率:160W

温度范围:2 ~ 48

气候类型:N,SN

样式:立式旁开门，安全门锁设计，外门配锁，内部可调式层架

制冷方式：风冷

材料

柜体材料：结构钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和

内胆材料：内壁为材质，易于清洁（另有不锈钢内胆系列）

保温材料：高密度聚氨酯整体发泡，保温性能好；

功能介绍

控温方式：

01.智能电脑温度控制器，制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环

02.电脑温度控制系统，带温度传感器；数码温度显示，可显示箱内温度

03.采用压缩机制冷，运转平衡，使用稳定

04.采用风道设计，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。

功能：

01.电脑温度控制器控制，温度LED大屏幕数字显示，箱内温度2 ~48 可调

02.温感探头，显示箱内温度，便于随时观察箱内温度变化

03.采用三层高强度中空玻璃，保温效果好，透明度高，随时观察箱内存放物品

04.外门防凝露技术的应用，适合高温高湿地区，门体带锁结构，安全可靠

05.多层搁架设计，可根据存放物品的规格合理地调整间隙，充分利用空间

06.温度键盘锁定功能，防止误碰修改温度；箱内照明人性化设计

07.安全功能：高温、低温、断电报警、传感器故障等多种报警功能

08.此产品可嵌入式，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间

公司致力于移动冷藏和恒温设备的发展创新，坚持自己的拓展之路；多年来始终坚持以质量为基础，客户需求为导向，品牌推广为线，供应:恒温箱、加温箱、冷藏箱、低温冰箱、车载冰箱、车载样品保存箱等。