

阳江涡轮机油固体颗粒污染度检测 倾点检测元素分析

产品名称	阳江涡轮机油固体颗粒污染度检测 倾点检测元素分析
公司名称	广州国检检测有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道1号金科工业园2栋1层101房
联系电话	13609641229 13609641229

产品详情

涡轮机油固体颗粒污染度检测 倾点检测元素分析

涡轮机油(也称透平油或者汽轮机油),汽轮机"turbine"一词的英文译音,汽轮机油与其它润滑油的主要差别在于更好的抗氧化安定性和抗乳化性能,主要用于发电厂蒸气轮机、水电站水轮发电机及其它需要深度精致润滑油的润滑场合。

检测具体项目:运动粘度、水分、闪点、酸值、破乳化值、起泡性试验、铜片腐蚀、固体颗粒污染度、红外光谱法油液监测、倾点、元素分析

涡轮机油检测项目标准

检测项目 检测标准

外观 目测

运动粘度(40) GB/T265-1988(2004)

粘度指数 GB/T1995-1998(2004)

闪点(开口) GB/T3536-2008

倾点 GB/T3535-2006

水分 GB/T260-1977(2004)

机械杂质 GB/T511-2010

铜片试验 GB/T5096-1985 (2004)

酸值 GB/T4945-2002

密度 GB/T1884-2000 (2004)

破乳化值 GB/T7305-2003

起泡性试验 GB/T12579-2004

液相锈蚀试验 GB/T 11143-2008

旋转氧弹法 SH/T 0193-2008

清洁度 GB/T 14039