

捷普仕光伏板清洗机 太阳能光伏电站清洗机器

产品名称	捷普仕光伏板清洗机 太阳能光伏电站清洗机器
公司名称	保定科易智创环保科技有限公司
价格	1780.00/台
规格参数	品牌:捷普仕 尺寸:3.5米5.5米7.5米 发货时间:一天内
公司地址	河北省保定市定兴县通兴东路南侧（注册地址）
联系电话	13722271787

产品详情

捷普仕光伏板清洗机，太阳能光伏板清洗设备适用屋顶光伏板清洗，大型光伏电站清洗，农光互补，鱼光互补，山地光伏电站，高桩，池塘等分布式太阳能发电光伏板清洗。帮助用户提高发电量，大大增加太阳能光伏板电能的产出比，在光伏板清洗领域我们研发的光伏板清洗机更是相比传统的清洁方式效率提高90%以上，显著提高发电量7%-30%，隆基，天合，晶科、，英利，尚德，阿斯特等国内光伏维保项目，产品已经应用，产品得到了一直好评。捷普仕光伏板清洗机 捷普仕太阳能光伏电站清洗设备

- 1) 防止清洗中因为人为阴影带来光伏阵列发电量损失，甚至发生热斑效应；
- 2) 中午或光照时组件表面温度相当高，防止冷水激在玻璃表面引起玻璃或组件损伤；
- 3) 保障清洁人员的安全。

同时在早晚清洗时，也需要选择阳光暗弱的时间段内进行，降低安全隐患。也可以考虑在有时阴雨天气里也可以进行清洗工作，此时因为有降水的帮助，清洗会相对和。

清洗步骤

常规清洗可分为普通清扫和冲洗清洁。

普通清扫，用干燥的小扫把或抹布将组件表面的附着物如干燥浮灰、树叶等扫掉。对于紧附于玻璃上面的硬性异物如泥土、鸟粪、物体，则可用稍硬刮板或纱布进行刮擦处理，但需注意不能使用硬性材料来刮擦，防止破坏玻璃表面。以清扫效果来看是否要进行冲洗清洁。

冲洗清洁，对于紧密附着在玻璃上的有染色物质如鸟粪的残余物、植物汁液等或者湿土等无法清扫掉的物体时，则需要通过清洗来处理。清洗一般使用清水，配合柔性毛刷来进行。如遇到油性污物等，可用洗洁精或肥皂水等对污染区域进行单独清洗。

